

PNEUS

Groupe de produits	Pneus
Numéro d'article	10004561
Taille de pneu valide	460 / 70 R 24
LI / SI / PR	159 A8
TL/TT	TL
Marque	Alliance
Profil	Multiuse 550



Indications et caractéristiques

- Pneu polyvalent pour service communal, par exemple pour tracteurs dans les agro-entreprises nécessitant de nombreux trajets sur route ou lors de la récolte de foin et de maïs.
- Performance optimale en hiver grâce au profil à pavés spécial
- Sa faible résistance au roulement permet de réduire grandement la consommation de carburant par rapport à des pneus agricoles standard
- Renforcement par ceinture en acier offrant une capacité de charge élevée et une bonne protection contre les perforations
- Marquage M+S

Informations techniques

Numéro d'article	10004561
EAN	8903635034599
Taille de pneu valide	460 / 70 R 24
Taille alternative 1	17.5 LR 24
LI / SI / PR	159 A8
TL/TT	TL
Marque	Alliance
Profil	Multiuse 550
M+S	M+S
Antistatique	non
Couleur du pneu	Noir
Numéro du règlement ECE	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	96,40
Taille de jante recommandée	W15L
Taille de jante autorisée	W16L
Pression maximale de l'air [bar]	4,00
Largeur du pneu [mm]	460
Diamètre extérieur du pneu [mm]	1250
Stat. Rayon (SLR) [mm]	570
Speed Radius Index (SRI)	575
Circonférence de roulement [mm]	3772
Surface de contact [cm²]	1200.6
Profondeur du profil [mm]	27,5
Nombre de barrettes	21x2
Contenance du pneu 75% [litr.]	216.38
Période de garantie	5 ans

E-Ready	non
---------	-----

Capacités de charge

Indice	Capacité de charge [kg]	Vitesse [km/h]	Position des essieux	Pression [bar]	Indice de charge
159 A8	4375	40		4,00	