

PNEUS

|                       |                    |
|-----------------------|--------------------|
| Groupe de produits    | Pneus              |
| Numéro d'article      | 10004579           |
| Taille de pneu valide | 275 / 70 R 22.5    |
| LI / SI / PR          | 152 / 149 J, 18 PR |
| TL/TT                 | TL                 |
| Marque                | Sailun             |
| Profil                | City Pro Z         |



Informations techniques

|                                   |                    |
|-----------------------------------|--------------------|
| Numéro d'article                  | 10004579           |
| EAN                               | 8935341222687      |
| Taille de pneu valide             | 275 / 70 R 22.5    |
| LI / SI / PR                      | 152 / 149 J, 18 PR |
| TL/TT                             | TL                 |
| Marque                            | Sailun             |
| Profil                            | City Pro Z         |
| M+S                               | M+S                |
| 3PMSF                             | 3PMSF              |
| Position de l'essieu poids lourds | VA/HA/TR           |
| Propriétés de la carcasse         | EcoPoint3          |

|                                  |                |
|----------------------------------|----------------|
| Résistance au roulement          | B              |
| Adhérence sur sol mouillé        | A              |
| Bruit de roulement [db]          | 69             |
| Niveau de bruit de roulement     | A              |
| Antistatique                     | non            |
| Couleur du pneu                  | Noir           |
| Numéro du règlement ECE          | ECE 54,ECE 117 |
| Nettogewicht [kg] (gültig)       | 58,93          |
| Taille de jante recommandée      | 8.25           |
| Pression maximale de l'air [bar] | 9,00           |
| Largeur du pneu [mm]             | 276            |
| Largeur du profil [mm]           | 242            |
| Diamètre extérieur du pneu [mm]  | 958            |
| Stat. Rayon (SLR) [mm]           | 445            |
| Circonférence de roulement [mm]  | 2922           |
| Profondeur du profil [mm]        | 17,0           |
| E-Ready                          | non            |

Capacités de charge

| Indice | Capacité de charge [kg] | Vitesse [km/h] | Position des essieux | Pression [bar] | Indice de charge |
|--------|-------------------------|----------------|----------------------|----------------|------------------|
| 152 J  | 3550                    | 100            | Single               | 9,00           |                  |
| 149 J  | 3250                    | 100            | Twin                 | 9,00           |                  |