

## PNEUS

|                       |                |
|-----------------------|----------------|
| Groupe de produits    | Pneus          |
| Numéro d'article      | 10004616       |
| Taille de pneu valide | 210 / 95 R 36  |
| LI / SI / PR          | 121 A8 / 118 D |
| TL/TT                 | TL             |
| Marque                | Alliance       |
| Profil                | 350            |



Bohnenkamp  
■ ■ ● Moving Professionals

 **ALLIANCE**

## Indications et caractéristiques

- Pneu d'entretien pour tracteurs et pulvérisateurs agricoles automoteurs
- Idéal pour les travaux de protection des plantes et d'entretien dans les cultures en rangs
- Des épaulements arrondis empêchent d'endommager les plantes et le sol
- Disponible en variantes " capacité de charge très élevée ", même pour les combinaisons de machines les plus lourdes (pulvérisateur + réservoir d'appoint)
- Homologué à 65 km/h (sous réserve d'exceptions)

## Informations techniques

|                                  |                |
|----------------------------------|----------------|
| Numéro d'article                 | 10004616       |
| EAN                              | 8903635020165  |
| Taille de pneu valide            | 210 / 95 R 36  |
| Taille alternative 1             | 8.3 R 36       |
| LI / SI / PR                     | 121 A8 / 118 D |
| TL/TT                            | TL             |
| Marque                           | Alliance       |
| Profil                           | 350            |
| Code TRA                         | R1             |
| Antistatique                     | non            |
| Couleur du pneu                  | Noir           |
| Numéro du règlement ECE          | ECE 106        |
| Nettogewicht [kg] (gültig)       | 38,30          |
| Taille de jante recommandée      | W7             |
| Pression maximale de l'air [bar] | 3,60           |
| Largeur du pneu [mm]             | 211            |
| Diamètre extérieur du pneu [mm]  | 1290           |
| Stat. Rayon (SLR) [mm]           | 619            |
| Speed Radius Index (SRI)         | 625            |
| Circonférence de roulement [mm]  | 3954           |
| Surface de contact [cm²]         | 295.1          |
| Profondeur du profil [mm]        | 32,4           |
| Nombre de barrettes              | 24x2           |
| Contenance du pneu 75% [ltr.]    | 55.8           |
| Période de garantie              | 7 ans          |
| E-Ready                          | non            |

Capacités de charge

| Indice | Capacité de charge [kg] | Vitesse [km/h] | Position des essieux | Pression [bar] | Indice de charge |
|--------|-------------------------|----------------|----------------------|----------------|------------------|
| 121 A8 | 1450                    | 40             |                      | 3,60           |                  |
| 118 D  | 1320                    | 65             |                      | 3,60           |                  |