Bohnenkamp
Moving Professionals

25.04.2025

PNEUS

Groupe de produits	Pneus
Numéro d'article	10004801
Taille de pneu valide	650 / 65 R 42
LI / SI / PR	158 D
TL/TT	TL
Marque	Vredestein
Profil	TRAXION 65
Sonderpostenkategorie	DA

VREDESTEIN
TYRE TECHNOLOGY FOR BEST RESULTS

Indications et caractéristiques

- Le Vredestein Traxion 65 est un pneu à structure radiale pour les tracteurs modernes de puissance élevée
- Les barrettes courbes sont façonnés de sorte qu'un large interstice entre les barrettes dans la zone de l'épaulement du pneu assure une très bonne traction et un auto-nettoyage
- Au milieu de la bande de roulement, les barrettes se rapprochent étroitement et forment une zone centrale avec une grande surface de contact, permettant une conduite confortable

Toutes les informations figurant sur cette page proviennent des données techniques du fabricant. Le contenu n'est pas contraignant et ne sert qu'à titre informatif. Bohnenkamp SE n'assume aucune responsabilité concernant ces données. Toute responsabilité pour des dommages directs ou indirects, pour des réclamations de dommages-intérêts, pour des dommages consécutifs de toute sorte et pour quelque raison juridique que ce soit, liée à l'utilisation des informations obtenues, est donc exclue, pour autant que la loi l'autorise.

Bohnenkamp
Moving Professionals

25.04.2025

Informations techniques

Numéro d'article	10004801
EAN	4040658137020
Taille de pneu valide	650 / 65 R 42
LI / SI / PR	158 D
TL/TT	TL
Marque	Vredestein
Profil	TRAXION 65
Antistatique	non
Couleur du pneu	Noir
Numéro du règlement ECE	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	268,33
Taille de jante recommandée	DW20B
Taille de jante autorisée	W18L, DW18L
Pression maximale de l'air [bar]	1,60
Largeur du pneu [mm]	650
Diamètre extérieur du pneu [mm]	1925
Stat. Rayon (SLR) [mm]	890
Circonférence de roulement [mm]	5740
Profondeur du profil [mm]	53,0
Contenance du pneu 75% [ltr.]	620
E-Ready	non

Capacités de charge

Indice	Capacité de charge [kg]	Vitesse [km/h]	Position des essieux	Pression [bar]	Indice de charge
158 D	4250	65		1,60	

Toutes les informations figurant sur cette page proviennent des données techniques du fabricant. Le contenu n'est pas contraignant et ne sert qu'à titre informatif. Bohnenkamp SE n'assume aucune responsabilité concernant ces données. Toute responsabilité pour des dommages directs ou indirects, pour des réclamations de dommages-intérêts, pour des dommages consécutifs de toute sorte et pour quelque raison juridique que ce soit, liée à l'utilisation des informations obtenues, est donc exclue, pour autant que la loi l'autorise.