

## PNEUS

Groupe de produits	Pneus
Numéro d'article	10004804
Taille de pneu valide	VF 710 / 75 R 42
LI / SI / PR	184 D
TL/TT	TL
Marque	Vredestein
Profil	TRAXION OPTIMALL
Sonderpostenkategorie	DA



Bohnenkamp  
■ ■ ● Moving Professionals



## Indications et caractéristiques

- Le Vredestein Traxion Optimall est un nouveau pneu VF pour tracteurs puissants
- Sa structure de carcasse extrêmement flexible permet de diminuer de 25 % la pression de gonflage pour un faible compactage du sol
- La zone supérieure du talon est spécialement renforcée et assure une bonne stabilité même avec une faible pression de gonflage
- La pointe rigide de la barrette au milieu de la bande de roulement assure la stabilité, une faible usure et un bon auto-nettoyage
- En cas d'utilisation sur route, la bande de roulement dotée d'un fort pourcentage de caoutchouc garantit une usure lente et une grande longévité
- Le contour arrondi de la bande de roulement assure un bon confort de conduite

## Informations techniques

Numéro d'article	10004804
EAN	4040658137044
Taille de pneu valide	VF 710 / 75 R 42
LI / SI / PR	184 D
TL/TT	TL
Marque	Vredestein
Profil	TRAXION OPTIMALL
Antistatique	non
Couleur du pneu	Noir
Numéro du règlement ECE	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	391,30
Taille de jante recommandée	25
Pression maximale de l'air [bar]	2,00
Largeur du pneu [mm]	730
Diamètre extérieur du pneu [mm]	2160
Stat. Rayon (SLR) [mm]	960
Circonférence de roulement [mm]	6410
Profondeur du profil [mm]	58,0
Contenance du pneu 75% [ltr.]	917
E-Ready	non

## Capacités de charge

Indice	Capacité de charge [kg]	Vitesse [km/h]	Position des essieux	Pression [bar]	Indice de charge
184 D	9000	65		2,00	