

PNEUS

| | |
|-----------------------|--------------------|
| Groupe de produits | Pneus |
| Numéro d'article | 10004880 |
| Taille de pneu valide | VF 500 / 60 R 22.5 |
| LI / SI / PR | 160 D |
| TL/TT | TL |
| Marque | Alliance |
| Profil | Agriflex 389 + |



 **ALLIANCE**

Indications et caractéristiques

- L'Alliance Agriflex 389 + est un pneu à technologie VF pour remorques agricoles et poids lourds convertis pour l'agriculture
- Le pneu présente d'excellentes capacités de charge pour une pression de gonflage extrêmement faible
- Sa surface de contact 25 % supérieure à un pneu standard assure une excellente traction et une moindre consommation de carburant
- Simultanément, le compactage du sol est réduit, ce qui permet de le préserver au mieux
- Son profil particulier offre une bonne adhérence et de remarquables propriétés autonettoyantes
- Sa carcasse renforcée par 3 ceintures d'acier se distingue par sa longévité et sa résistance aux déchirures

Informations techniques

| | |
|----------------------------------|--------------------|
| Numéro d'article | 10004880 |
| EAN | 8903635056843 |
| Taille de pneu valide | VF 500 / 60 R 22.5 |
| LI / SI / PR | 160 D |
| TL/TT | TL |
| Marque | Alliance |
| Profil | Agriflex 389 + |
| Code TRA | HF-2 |
| Propriétés de la carcasse | Steel Belted |
| Antistatique | non |
| Couleur du pneu | Noir |
| Numéro du règlement ECE | ECE 106 |
| Nettogewicht [kg] (gültig) | 98,50 |
| Taille de jante recommandée | AG16.00 |
| Pression maximale de l'air [bar] | 3,20 |
| Largeur du pneu [mm] | 503 |
| Diamètre extérieur du pneu [mm] | 1172 |
| Stat. Rayon (SLR) [mm] | 514 |
| Speed Radius Index (SRI) | 550 |
| Circonférence de roulement [mm] | 3492 |
| Surface de contact [cm²] | 1217 |
| Profondeur du profil [mm] | 21,0 |
| Nombre de barrettes | 21x2 |
| Contenance du pneu 75% [litr.] | 217.58 |
| Période de garantie | 10 ans |
| E-Ready | non |

Capacités de charge

| Indice | Capacité de charge [kg] | Vitesse [km/h] | Position des essieux | Pression [bar] | Indice de charge |
|--------|-------------------------|----------------|----------------------|----------------|------------------|
| 160 D | 4500 | 65 | | 3,20 | |