

PNEUS

Groupe de produits	Pneus
Numéro d'article	10004882
Taille de pneu valide	380 / 90 R 50
LI / SI / PR	154 A8 / 151 D
TL/TT	TL
Marque	Alliance
Profil	350



Indications et caractéristiques

- Pneu d'entretien pour tracteurs et pulvérisateurs agricoles automoteurs
- Idéal pour les travaux de protection des plantes et d'entretien dans les cultures en rangs
- Des épaulements arrondis empêchent d'endommager les plantes et le sol
- Disponible en variantes " capacité de charge très élevée ", même pour les combinaisons de machines les plus lourdes (pulvérisateur + réservoir d'appoint)
- Homologué à 65 km/h (sous réserve d'exceptions)

Informations techniques

Numéro d'article	10004882
EAN	8903635059172
Taille de pneu valide	380 / 90 R 50
Taille alternative 1	14.9R50
LI / SI / PR	154 A8 / 151 D
TL/TT	TL
Marque	Alliance
Profil	350
Code TRA	R1-W
Antistatique	non
Couleur du pneu	Noir
Numéro du règlement ECE	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	135,00
Taille de jante recommandée	W12
Taille de jante autorisée	W13
Pression maximale de l'air [bar]	2,40
Largeur du pneu [mm]	384
Diamètre extérieur du pneu [mm]	1950
Stat. Rayon (SLR) [mm]	908
Speed Radius Index (SRI)	975
Circonférence de roulement [mm]	5961
Surface de contact [cm²]	1278.6
Profondeur du profil [mm]	47,0
Nombre de barrettes	30x2
Contenance du pneu 75% [litr.]	332.78
Période de garantie	7 ans

E-Ready	non
---------	-----

Capacités de charge

Indice	Capacité de charge [kg]	Vitesse [km/h]	Position des essieux	Pression [bar]	Indice de charge
154 A8	3450	40		2,40	
151 D	3750	65		2,40	