

PNEUS

Groupe de produits	Pneus
Numéro d'article	10165886
Taille de pneu valide	225 / 65 R 16 C
LI / SI / PR	112 / 110 R, 8 PR
TL/TT	TL
Marque	Mirage
Profil	MR-700 AS



Bohnenkamp
■ ■ ● Moving Professionals

MIRAGE

Informations techniques

Numéro d'article	10165886
EAN	6953913174075
Taille de pneu valide	225 / 65 R 16 C
LI / SI / PR	112 / 110 R, 8 PR
TL/TT	TL
Marque	Mirage
Profil	MR-700 AS
M+S	M+S
3PMSF	3PMSF
Résistance au roulement	D
Adhérence sur sol mouillé	D

Bruit de roulement [db]	73
Niveau de bruit de roulement	B
Antistatique	non
Couleur du pneu	Noir
Numéro du règlement ECE	ECE 117,ECE 54
Nettogewicht [kg] (gültig)	13,70
Taille de jante recommandée	6.50J
Taille de jante autorisée	6J, 7J
Pression maximale de l'air [bar]	4,75
Largeur du pneu [mm]	228
Largeur du profil [mm]	225
Diamètre extérieur du pneu [mm]	698
Stat. Rayon (SLR) [mm]	320
Circonférence de roulement [mm]	2115
Profondeur du profil [mm]	9,7
E-Ready	non

Capacités de charge

Indice	Capacité de charge [kg]	Vitesse [km/h]	Position des essieux	Pression [bar]	Indice de charge
112 R	1120	170	Single	4,75	
110 R	1060	170	Twin	4,75	