

PNEUS

Groupe de produits	Pneus
Numéro d'article	10436010
Taille de pneu valide	445 / 65 R 22.5
LI / SI / PR	169 F
TL/TT	TL
Marque	Windpower
Profil	WE 77



WINDPOWER TYRE
Get Your Job Done

Indications et caractéristiques

- Le Windpower WE77 est un pneu All Position polyvalent pour divers véhicules hors route
- Il convient aussi bien aux véhicules tractés qu'aux remorques d'ensilage et aux épandeurs à fumier, mais également aux essieux moteurs sur camions agricoles
- Ce pneu se distingue surtout par sa solidité et sa résistance à l'usure
- Son profil particulier offre une bonne traction en champ tout en préservant le sol, et une bonne adhérence sur route
- Grâce à sa grande capacité de charge et à son homologation jusqu'à 80 km/h, il convient également aux longs trajets sur route

Informations techniques

Numéro d'article	10436010
EAN	4040658083549
Taille de pneu valide	445 / 65 R 22.5
Taille alternative 1	18R22.5
LI / SI / PR	169 F
TL/TT	TL
Marque	Windpower
Profil	WE 77
M+S	M+S
Propriétés de la carcasse	POR
Antistatique	non
Couleur du pneu	Noir
Numéro du règlement ECE	pas nécessaire
Nettogewicht [kg] (gültig)	106,75
Taille de jante recommandée	14.00
Taille de jante autorisée	13.00
Pression maximale de l'air [bar]	8,20
Largeur du pneu [mm]	443
Diamètre extérieur du pneu [mm]	1149
Stat. Rayon (SLR) [mm]	525
Circonférence de roulement [mm]	3504
Profondeur du profil [mm]	16,5
E-Ready	non

Capacités de charge

Indice	Capacité de charge [kg]	Vitesse [km/h]	Position des essieux	Pression [bar]	Indice de charge
169 F	5800	80		8,20	