

PNEUS

Groupe de produits	Pneus
Numéro d'article	10466388
Taille de pneu valide	7.50 R 16
LI / SI / PR	122 / 118 L, 14 PR
TL/TT	TT
SET	Chambre à air + talon
Marque	Windpower
Profil	WGC 08



WINDPOWER TYRE
Get Your Job Done

Indications et caractéristiques

- Pneu toutes positions pour usage mixte
- Grande résistance lors des utilisations difficiles, avec épaulement de pneu robuste
- Production de chaleur réduite
- Carcasse rechapable

Informations techniques

Numéro d'article	10466388
EAN	4040658088148
Taille de pneu valide	7.50 R 16
LI / SI / PR	122 / 118 L, 14 PR
TL/TT	TT
SET	Chambre à air + talon
Désignation de la valve	TR 77 A
Marque	Windpower
Profil	WGC 08
M+S	M+S
3PMSF	3PMSF
Position de l'essieu poids lourds	VA/HA/TR
Résistance au roulement	E
Adhérence sur sol mouillé	B
Bruit de roulement [db]	73
Niveau de bruit de roulement	B
Antistatique	non
Couleur du pneu	Noir
Numéro du règlement ECE	ECE 54,ECE 117
Nettogewicht [kg] (gültig)	33,20
Taille de jante recommandée	6.00G
Taille de jante autorisée	5.50F, 6.50H
Pression maximale de l'air [bar]	7,70
Largeur du pneu [mm]	214
Diamètre extérieur du pneu [mm]	807
Stat. Rayon (SLR) [mm]	375

Circonférence de roulement [mm]	2161
Profondeur du profil [mm]	13,0
E-Ready	non

Capacités de charge

Indice	Capacité de charge [kg]	Vitesse [km/h]	Position des essieux	Pression [bar]	Indice de charge
122 L	1500	120	Single	7,70	
118 L	1320	120	Twin	7,70	