

## PNEUS

|                       |                 |
|-----------------------|-----------------|
| Groupe de produits    | Pneus           |
| Numéro d'article      | 10466458        |
| Taille de pneu valide | 385 / 55 R 19.5 |
| LI / SI / PR          | 156 J, 18 PR    |
| TL/TT                 | TL              |
| Marque                | Windpower       |
| Profil                | WTR 69          |



**WINDPOWER TYRE**  
*Get Your Job Done*

## Indications et caractéristiques

- Pneu de remorque multifonction moderne pour le transport local, régional et longue distance
- Composé longue durée de vie, bande de roulement flexible pour une longue durée de vie
- Épaulement de pneu large et renforcé

## Informations techniques

|                                   |                 |
|-----------------------------------|-----------------|
| Numéro d'article                  | 10466458        |
| EAN                               | 4040658087967   |
| Taille de pneu valide             | 385 / 55 R 19.5 |
| LI / SI / PR                      | 156 J, 18 PR    |
| TL/TT                             | TL              |
| Marque                            | Windpower       |
| Profil                            | WTR 69          |
| M+S                               | M+S             |
| 3PMSF                             | 3PMSF           |
| Position de l'essieu poids lourds | TR              |
| Résistance au roulement           | C               |
| Adhérence sur sol mouillé         | B               |
| Bruit de roulement [db]           | 73              |
| Niveau de bruit de roulement      | B               |
| Antistatique                      | non             |
| Couleur du pneu                   | Noir            |
| Numéro du règlement ECE           | ECE 54,ECE 117  |
| Nettogewicht [kg] (gültig)        | 65,70           |
| Taille de jante recommandée       | 12.25           |
| Taille de jante autorisée         | 11.75           |
| Pression maximale de l'air [bar]  | 9,00            |
| Largeur du pneu [mm]              | 384             |
| Diamètre extérieur du pneu [mm]   | 927             |
| Stat. Rayon (SLR) [mm]            | 423             |
| Circonférence de roulement [mm]   | 2827            |
| Profondeur du profil [mm]         | 15,0            |

|         |     |
|---------|-----|
| E-Ready | non |
|---------|-----|

Capacités de charge

| Indice | Capacité de charge [kg] | Vitesse [km/h] | Position des essieux | Pression [bar] | Indice de charge |
|--------|-------------------------|----------------|----------------------|----------------|------------------|
| 156 J  | 4000                    | 100            | Single               | 9,00           |                  |