

PNEUS

Groupe de produits	Pneus
Numéro d'article	10466466
Taille de pneu valide	205 / 75 R 17.5
LI / SI / PR	124 / 122 M, 14 PR
TL/TT	TL
Marque	Windpower
Profil	WSR 24



WINDPOWER TYRE
Get Your Job Done

Indications et caractéristiques

- Le Windpower WSR 24 est un pneu moderne de remorque et d'essieu avant destiné à la circulation de proximité et à la livraison
- Il offre une excellente adhérence sur chaussée mouillée ainsi qu'une faible résistance au roulement
- Grâce à son profil spécial, ce pneu est particulièrement résistant à l'usure et se distingue par sa grande longévité

Informations techniques

Numéro d'article	10466466
EAN	4040658089855
Taille de pneu valide	205 / 75 R 17.5
LI / SI / PR	124 / 122 M, 14 PR
TL/TT	TL
Marque	Windpower
Profil	WSR 24
M+S	M+S
3PMSF	3PMSF
Position de l'essieu poids lourds	VA
Résistance au roulement	D
Adhérence sur sol mouillé	B
Bruit de roulement [db]	73
Niveau de bruit de roulement	B
Antistatique	non
Couleur du pneu	Noir
Numéro du règlement ECE	ECE 54,ECE 117
Nettogewicht [kg] (gültig)	27,60
Taille de jante recommandée	6.00
Taille de jante autorisée	6.75, 7.50
Pression maximale de l'air [bar]	7,60
Largeur du pneu [mm]	206
Diamètre extérieur du pneu [mm]	752
Stat. Rayon (SLR) [mm]	352
Circonférence de roulement [mm]	2294
Profondeur du profil [mm]	13,0

E-Ready	non
---------	-----

Capacités de charge

Indice	Capacité de charge [kg]	Vitesse [km/h]	Position des essieux	Pression [bar]	Indice de charge
124 M	1600	130	Single	7,60	
122 M	1500	130	Twin	7,60	