

PNEUS

Groupe de produits	Pneus
Numéro d'article	10466499
Taille de pneu valide	9 R 22.5
LI / SI / PR	136 / 134 M, 14 PR
TL/TT	TL
Marque	Windpower
Profil	WSR 24



WINDPOWER TYRE
Get Your Job Done

Indications et caractéristiques

- Le Windpower WSR 24 est un pneu moderne de remorque et d'essieu avant destiné à la circulation de proximité et à la livraison
- Il offre une excellente adhérence sur chaussée mouillée ainsi qu'une faible résistance au roulement
- Grâce à son profil spécial, ce pneu est particulièrement résistant à l'usure et se distingue par sa grande longévité

Informations techniques

Numéro d'article	10466499
EAN	4040658089701
Taille de pneu valide	9 R 22.5
LI / SI / PR	136 / 134 M, 14 PR
TL/TT	TL
Marque	Windpower
Profil	WSR 24
M+S	M+S
3PMSF	3PMSF
Position de l'essieu poids lourds	VA
Résistance au roulement	E
Adhérence sur sol mouillé	B
Bruit de roulement [db]	73
Niveau de bruit de roulement	B
Antistatique	non
Couleur du pneu	Noir
Numéro du règlement ECE	ECE 54,ECE 117
Nettogewicht [kg] (gültig)	42,70
Taille de jante recommandée	6.75
Taille de jante autorisée	6.00, 7.50
Pression maximale de l'air [bar]	8,30
Largeur du pneu [mm]	228
Diamètre extérieur du pneu [mm]	968
Stat. Rayon (SLR) [mm]	451
Circonférence de roulement [mm]	2952
Profondeur du profil [mm]	14,5

E-Ready	non
---------	-----

Capacités de charge

Indice	Capacité de charge [kg]	Vitesse [km/h]	Position des essieux	Pression [bar]	Indice de charge
136 M	2240	130	Single	8,30	
134 M	2120	130	Twin	8,30	