

PNEUS

Groupe de produits	Pneus
Numéro d'article	10466509
Taille de pneu valide	10 R 22.5
LI / SI / PR	144 / 142 L, 16 PR
TL/TT	TL
Marque	Windpower
Profil	WGC 08



WINDPOWER TYRE
Get Your Job Done

Indications et caractéristiques

- Pneu toutes positions pour usage mixte
- Grande résistance lors des utilisations difficiles, avec épaulement de pneu robuste
- Production de chaleur réduite
- Carcasse rechapable

Informations techniques

Numéro d'article	10466509
EAN	4040658089671
Taille de pneu valide	10 R 22.5
LI / SI / PR	144 / 142 L, 16 PR
TL/TT	TL
Marque	Windpower
Profil	WGC 08
M+S	M+S
3PMSF	3PMSF
Position de l'essieu poids lourds	VA/HA/TR
Résistance au roulement	D
Adhérence sur sol mouillé	C
Bruit de roulement [db]	71
Niveau de bruit de roulement	A
Antistatique	non
Couleur du pneu	Noir
Numéro du règlement ECE	ECE 54,ECE 117
Nettogewicht [kg] (gültig)	48,60
Taille de jante recommandée	7.50
Taille de jante autorisée	6.75
Pression maximale de l'air [bar]	9,00
Largeur du pneu [mm]	252
Diamètre extérieur du pneu [mm]	1022
Stat. Rayon (SLR) [mm]	478
Circonférence de roulement [mm]	3117
Profondeur du profil [mm]	15,5

E-Ready	non
---------	-----

Capacités de charge

Indice	Capacité de charge [kg]	Vitesse [km/h]	Position des essieux	Pression [bar]	Indice de charge
144 L	2800	120	Single	9,00	
142 L	2650	120	Twin	9,00	