Bohnenkamp
Moving Professionals

29.04.2025

PNEUS

Groupe de produits	Pneus
Numéro d'article	10466515
Taille de pneu valide	11 R 22.5
LI / SI / PR	146 / 143 L (148 / 145 K), 16 PR
TL/TT	TL
Marque	Windpower
Profil	WGC 08

WINDPOWER·TYRE
Get Your Job Done

Indications et caractéristiques

- Pneu toutes positions pour usage mixte
- Grande résistance lors des utilisations difficiles, avec épaulement de pneu robuste
- Production de chaleur réduite
- Carcasse rechapable

Toutes les informations figurant sur cette page proviennent des données techniques du fabricant. Le contenu n'est pas contraignant et ne sert qu'à titre informatif. Bohnenkamp SE n'assume aucune responsabilité concernant ces données. Toute responsabilité pour des dommages directs ou indirects, pour des réclamations de dommages-intérêts, pour des dommages consécutifs de toute sorte et pour quelque raison juridique que ce soit, liée à l'utilisation des informations obtenues, est donc exclue, pour autant que la loi l'autorise.

Bohnenkamp
Moving Professionals

29.04.2025

Informations techniques

Numéro d'article	10466515
EAN	4040658089718
Taille de pneu valide	11 R 22.5
LI / SI / PR	146 / 143 L (148 / 145 K), 16 PR
TL/TT	TL
Marque	Windpower
Profil	WGC 08
M+S	M+S
3PMSF	3PMSF
Position de l'essieu poids lourds	VA/HA/TR
Résistance au roulement	D
Adhérence sur sol mouillé	B
Bruit de roulement [db]	74
Niveau de bruit de roulement	B
Antistatique	non
Couleur du pneu	Noir
Numéro du règlement ECE	ECE 54,ECE 117
Nettogewicht [kg] (gültig)	56,20
Taille de jante recommandée	8.25
Taille de jante autorisée	7.50
Pression maximale de l'air [bar]	8,30
Largeur du pneu [mm]	281
Diamètre extérieur du pneu [mm]	1054
Stat. Rayon (SLR) [mm]	492
Circonférence de roulement [mm]	3215
Profondeur du profil [mm]	17,0

Toutes les informations figurant sur cette page proviennent des données techniques du fabricant. Le contenu n'est pas contraignant et ne sert qu'à titre informatif. Bohnenkamp SE n'assume aucune responsabilité concernant ces données. Toute responsabilité pour des dommages directs ou indirects, pour des réclamations de dommages-intérêts, pour des dommages consécutifs de toute sorte et pour quelque raison juridique que ce soit, liée à l'utilisation des informations obtenues, est donc exclue, pour autant que la loi l'autorise.

E-Ready	non

Capacités de charge

Indice	Capacité de charge [kg]	Vitesse [km/h]	Position des essieux	Pression [bar]	Indice de charge
146 L	3000	120	Single	8,30	
148 K	3150	110	Single	8,30	
143 L	2725	120	Twin	8,30	
145 K	2900	110	Twin	8,30	

Toutes les informations figurant sur cette page proviennent des données techniques du fabricant. Le contenu n'est pas contraignant et ne sert qu'à titre informatif. Bohnenkamp SE n'assume aucune responsabilité concernant ces données. Toute responsabilité pour des dommages directs ou indirects, pour des réclamations de dommages-intérêts, pour des dommages consécutifs de toute sorte et pour quelque raison juridique que ce soit, liée à l'utilisation des informations obtenues, est donc exclue, pour autant que la loi l'autorise.