

PNEUS

Groupe de produits	Pneus
Numéro d'article	10466524
Taille de pneu valide	11 R 22.5
LI / SI / PR	146 / 143 M (148 / 145 L), 16 PR
TL/TT	TL
Marque	Windpower
Profil	WSR 36



WINDPOWER·TYRE
Get Your Job Done

Indications et caractéristiques

- Pneu d'essieu directeur de la dernière génération pour le transport local et régional
- Maniabilité optimisée sur chaussée sèche et mouillée
- Évacuation de l'eau améliorée

Informations techniques

Numéro d'article	10466524
EAN	4040658089749
Taille de pneu valide	11 R 22.5
LI / SI / PR	146 / 143 M (148 / 145 L), 16 PR
TL/TT	TL
Marque	Windpower
Profil	WSR 36
M+S	M+S
3PMSF	3PMSF
Position de l'essieu poids lourds	VA
Résistance au roulement	C
Adhérence sur sol mouillé	C
Bruit de roulement [db]	71
Niveau de bruit de roulement	A
Antistatique	non
Couleur du pneu	Noir
Numéro du règlement ECE	ECE 54,ECE 117
Nettogewicht [kg] (gültig)	56,90
Taille de jante recommandée	8.25
Taille de jante autorisée	7.50
Pression maximale de l'air [bar]	8,30
Largeur du pneu [mm]	277
Diamètre extérieur du pneu [mm]	1051
Stat. Rayon (SLR) [mm]	492
Circonférence de roulement [mm]	3206
Profondeur du profil [mm]	15,0

E-Ready	non
---------	-----

Capacités de charge

Indice	Capacité de charge [kg]	Vitesse [km/h]	Position des essieux	Pression [bar]	Indice de charge
146 M	3000	130	Single	8,30	
148 L	3150	120	Single	8,30	
143 M	2725	130	Twin	8,30	
145 L	2900	120	Twin	8,30	