Bohnenkamp
Moving Professionals

29.04.2025

PNEUS

Groupe de produits	Pneus
Numéro d'article	10466607
Taille de pneu valide	275 / 70 R 22.5
LI / SI / PR	148 / 145 M, 18 PR
TL/TT	TL
Marque	Windpower
Profil	WGC 28

WINDPOWER·TYRE
Get Your Job Done

Indications et caractéristiques

- Pneu de chantier pour essieu moteur de la dernière génération
- Solide bande de roulement hexagonale pour une excellente traction sur terrains difficiles
- Carcasse renforcée contre les dommages par coupure et l'érosion du profil
- Très bonnes propriétés auto-nettoyantes

Toutes les informations figurant sur cette page proviennent des données techniques du fabricant. Le contenu n'est pas contraignant et ne sert qu'à titre informatif. Bohnenkamp SE n'assume aucune responsabilité concernant ces données. Toute responsabilité pour des dommages directs ou indirects, pour des réclamations de dommages-intérêts, pour des dommages consécutifs de toute sorte et pour quelque raison juridique que ce soit, liée à l'utilisation des informations obtenues, est donc exclue, pour autant que la loi l'autorise.

Bohnenkamp
Moving Professionals

29.04.2025

Informations techniques

Numéro d'article	10466607
EAN	4040658055720
Taille de pneu valide	275 / 70 R 22.5
LI / SI / PR	148 / 145 M, 18 PR
TL/TT	TL
Marque	Windpower
Profil	WGC 28
M+S	M+S
3PMSF	3PMSF
Position de l'essieu poids lourds	VA/HA/TR
Résistance au roulement	D
Adhérence sur sol mouillé	B
Bruit de roulement [db]	74
Niveau de bruit de roulement	B
Antistatique	non
Couleur du pneu	Noir
Numéro du règlement ECE	ECE 54,ECE 117
Nettogewicht [kg] (gültig)	48,80
Taille de jante recommandée	8.25
Taille de jante autorisée	9.00
Pression maximale de l'air [bar]	9,00
Largeur du pneu [mm]	274
Diamètre extérieur du pneu [mm]	969
Stat. Rayon (SLR) [mm]	455
Circonférence de roulement [mm]	2955
Profondeur du profil [mm]	17,5

Toutes les informations figurant sur cette page proviennent des données techniques du fabricant. Le contenu n'est pas contraignant et ne sert qu'à titre informatif. Bohnenkamp SE n'assume aucune responsabilité concernant ces données. Toute responsabilité pour des dommages directs ou indirects, pour des réclamations de dommages-intérêts, pour des dommages consécutifs de toute sorte et pour quelque raison juridique que ce soit, liée à l'utilisation des informations obtenues, est donc exclue, pour autant que la loi l'autorise.

E-Ready	non

Capacités de charge

Indice	Capacité de charge [kg]	Vitesse [km/h]	Position des essieux	Pression [bar]	Indice de charge
148 M	3150	130	Single	9,00	
145 M	2900	130	Twin	9,00	

Toutes les informations figurant sur cette page proviennent des données techniques du fabricant. Le contenu n'est pas contraignant et ne sert qu'à titre informatif. Bohnenkamp SE n'assume aucune responsabilité concernant ces données. Toute responsabilité pour des dommages directs ou indirects, pour des réclamations de dommages-intérêts, pour des dommages consécutifs de toute sorte et pour quelque raison juridique que ce soit, liée à l'utilisation des informations obtenues, est donc exclue, pour autant que la loi l'autorise.