

PNEUS

Groupe de produits	Pneus
Numéro d'article	10466615
Taille de pneu valide	315 / 80 R 22.5
LI / SI / PR	154 / 151 M (156 / 150 L), 18 PR
TL/TT	TL
Marque	Windpower
Profil	WDR 37



WINDPOWER TYRE
Get Your Job Done

Indications et caractéristiques

- Profil d'essieu moteur pour le transport régional et de proximité
- Le profil WDR 37 est la continuité des profils WDR36 et HN355 et rassemble en un unique profil les meilleures qualités de ses deux prédécesseurs
- Adhérence et traction excellentes pour une faible consommation de carburant
- Son profil spécial assure une abrasion uniforme et une grande performance kilométrique
- Son composé de caoutchouc optimal et la conception robuste de son épaulement offrent une résistance accrue contre les dommages liés aux pénétrations, aux impacts et autres aléas
- Marquage M+S et symbole de flocon de neige (3PMSF)
- Carcasse rechapable

Informations techniques

Numéro d'article	10466615
EAN	4040658076770
Taille de pneu valide	315 / 80 R 22.5
LI / SI / PR	154 / 151 M (156 / 150 L), 18 PR
TL/TT	TL
Marque	Windpower
Profil	WDR 37
M+S	M+S
3PMSF	3PMSF
Position de l'essieu poids lourds	HA
Résistance au roulement	E
Adhérence sur sol mouillé	C
Bruit de roulement [db]	74
Niveau de bruit de roulement	B
Antistatique	non
Couleur du pneu	Noir
Numéro du règlement ECE	ECE 54,ECE 117
Nettogewicht [kg] (gültig)	74,80
Taille de jante recommandée	9.00
Taille de jante autorisée	9.75
Pression maximale de l'air [bar]	8,30
Largeur du pneu [mm]	320
Diamètre extérieur du pneu [mm]	1096
Stat. Rayon (SLR) [mm]	508
Circonférence de roulement [mm]	3343
Profondeur du profil [mm]	23,0

E-Ready	non
---------	-----

Capacités de charge

Indice	Capacité de charge [kg]	Vitesse [km/h]	Position des essieux	Pression [bar]	Indice de charge
154 M	3750	130	Single	8,30	
156 L	4000	120	Single	8,30	
151 M	3450	130	Twin	8,30	
150 L	3350	120	Twin	8,30	