

PNEUS

Groupe de produits	Pneus
Numéro d'article	10466628
Taille de pneu valide	295 / 60 R 22.5
LI / SI / PR	149 / 146 L (150 / 147 K), 18 PR
TL/TT	TL
Marque	Windpower
Profil	WSL 60



WINDPOWER·TYRE
Get Your Job Done

Indications et caractéristiques

- Pneu d'essieu directeur moderne de la dernière génération pour les trajets longue distance
- Conduite optimisée en terme de fluidité et de maintien de la trajectoire grâce à un nombre plus élevé de lamelles transversales
- Maniabilité sûre et silencieuse sur chaussée mouillée et sèche
- Force de freinage renforcée

Informations techniques

Numéro d'article	10466628
EAN	4040658090714
Taille de pneu valide	295 / 60 R 22.5
LI / SI / PR	149 / 146 L (150 / 147 K), 18 PR
TL/TT	TL
Marque	Windpower
Profil	WSL 60
M+S	M+S
3PMSF	3PMSF
Position de l'essieu poids lourds	VA
Résistance au roulement	B
Adhérence sur sol mouillé	C
Bruit de roulement [db]	72
Niveau de bruit de roulement	B
Antistatique	non
Couleur du pneu	Noir
Numéro du règlement ECE	ECE 54,ECE 117
Nettogewicht [kg] (gültig)	47,70
Taille de jante recommandée	9.00
Taille de jante autorisée	9.75
Pression maximale de l'air [bar]	9,00
Largeur du pneu [mm]	288
Diamètre extérieur du pneu [mm]	916
Stat. Rayon (SLR) [mm]	433
Circonférence de roulement [mm]	2794
Profondeur du profil [mm]	13,5

E-Ready

non

Capacités de charge

Indice	Capacité de charge [kg]	Vitesse [km/h]	Position des essieux	Pression [bar]	Indice de charge
149 L	3250	120	Single	9,00	
150 K	3350	110	Single	9,00	
146 L	3000	120	Twin	9,00	
147 K	3075	110	Twin	9,00	