

## PNEUS

Groupe de produits	Pneus
Numéro d'article	10466629
Taille de pneu valide	295 / 60 R 22.5
LI / SI / PR	149 / 146 L (150 / 147 K), 18 PR
TL/TT	TL
Marque	Windpower
Profil	WDR 55



Bohnenkamp  
■ ■ ● Moving Professionals

**WINDPOWER·TYRE**  
*Get Your Job Done*

## Indications et caractéristiques

- Le Windpower WDR 55 est un pneu poids lourd pour l'essieu moteur destiné la circulation locale
- Ce pneu offre une très bonne traction et une conduite stable
- Grâce à son composé de caoutchouc résistant, ce pneu est protégé contre l'usure prématurée ainsi que contre les dommages liés aux pénétrations et aux impacts

**Informations techniques**

Numéro d'article	10466629
EAN	4040658094156
Taille de pneu valide	295 / 60 R 22.5
LI / SI / PR	149 / 146 L (150 / 147 K), 18 PR
TL/TT	TL
Marque	Windpower
Profil	WDR 55
M+S	M+S
3PMSF	3PMSF
Position de l'essieu poids lourds	HA
Résistance au roulement	E
Adhérence sur sol mouillé	C
Bruit de roulement [db]	75
Niveau de bruit de roulement	B
Antistatique	non
Couleur du pneu	Noir
Numéro du règlement ECE	ECE 54,ECE 117
Nettogewicht [kg] (gültig)	48,07
Taille de jante recommandée	9.00
Taille de jante autorisée	9.75
Pression maximale de l'air [bar]	9,00
Largeur du pneu [mm]	288
Diamètre extérieur du pneu [mm]	925
Stat. Rayon (SLR) [mm]	430
Circonférence de roulement [mm]	2821
Profondeur du profil [mm]	22,5

E-Ready

non

## Capacités de charge

Indice	Capacité de charge [kg]	Vitesse [km/h]	Position des essieux	Pression [bar]	Indice de charge
149 L	3250	120	Single	9,00	
150 K	3350	110	Single	9,00	
146 L	3000	120	Twin	9,00	
147 K	3075	110	Twin	9,00	