

## **PNEUS**

Groupe de produits	Pneus	
Numéro d'article	10466635	
Taille de pneu valide	295 / 60 R 22.5	
LI / SI / PR	150 / 147 K (149 / 146 L), 18 PR	
TL/TT	TL	
Marque	Windpower	
Profil	WSR 75	





## Indications et caractéristiques

- Le Windpower WSR 75 est un pneu pour camion conçu pour l'essieu avant, destiné à une utilisation en transport local et régional.
- Il se distingue par une excellente tenue de route sur une chaussée sèche et mouillée.
- Son profil évacue efficacement l'eau, prévenant ainsi l'aquaplaning.



## Informations techniques

Numéro d'article	10466635	
EAN	4040658097386	
Taille de pneu valide	295 / 60 R 22.5	
LI / SI / PR	150 / 147 K (149 / 146 L), 18 PR	
TL/TT	TL	
Marque	Windpower	
Profil	WSR 75	
M+S	M+S	
3PMSF	3PMSF	
Position de l'essieu poids lourds	VA	
Résistance au roulement	С	
Adhérence sur sol mouillé	С	
Bruit de roulement [db]	71	
Niveau de bruit de roulement	A	
Antistatique	non	
Couleur du pneu	Noir	
Nettogewicht [kg] (gültig)	47,55	
Taille de jante recommandée	9.00	
Taille de jante autorisée	9.75	
Pression maximale de l'air [bar]	9,00	
Largeur du pneu [mm]	292	
Diamètre extérieur du pneu [mm]	920	
Stat. Rayon (SLR) [mm]	428	
Circonférence de roulement [mm]	2806	
Profondeur du profil [mm]	15,0	
E-Ready	non	

Toutes les informations figurant sur cette page proviennent des données techniques du fabricant. Le contenu n'est pas contraignant et ne sert qu'à titre informatif. Bohnenkamp SE n'assume aucune responsabilité concernant ces données. Toute responsabilité pour des dommages directs ou indirects, pour des réclamations de dommages-intérêts, pour des dommages consécutifs de toute sorte et pour quelque raison juridique que ce soit, liée à l'utilisation des informations obtenues, est donc exclue, pour autant que la loi l'autorise.



## Capacités de charge

Indice	Capacité de charge [kg]	Vitesse [km/h]	Position des essieux	Pression [bar]	Indice de charge
150 K	3350	110	Single	9,00	
149 L	3250	120	Single	9,00	
147 K	3075	110	Twin	9,00	
146 L	3000	120	Twin	9,00	