

## PNEUS

Groupe de produits	Pneus
Numéro d'article	10466636
Taille de pneu valide	12 R 22.5
LI / SI / PR	152 / 149 M, 18 PR
TL/TT	TL
Marque	Windpower
Profil	WDR 76 II



Bohnenkamp  
■ ■ ● Moving Professionals

**WINDPOWER·TYRE**  
*Get Your Job Done*

## Indications et caractéristiques

- Le Windpower WDR 76 II est un pneu pour camion conçu pour l'essieu moteur, destiné à une utilisation en transport régional.
- Le pneu est conçu avec une structure de couches de haute qualité pour une utilisation exigeante
- La tringle renforcée avec un noyau renforcé augmente la robustesse et la résistance.
- La nouvelle structure à 3 couches dans la carcasse (SATT) assure un confort de conduite optimal.

## Informations techniques

Numéro d'article	10466636
EAN	4040658097393
Taille de pneu valide	12 R 22.5
LI / SI / PR	152 / 149 M, 18 PR
TL/TT	TL
Marque	Windpower
Profil	WDR 76 II
M+S	M+S
3PMSF	3PMSF
Position de l'essieu poids lourds	HA
Résistance au roulement	D
Adhérence sur sol mouillé	B
Bruit de roulement [db]	74
Niveau de bruit de roulement	B
Antistatique	non
Couleur du pneu	Noir
Nettogewicht [kg] (gültig)	72,53
Taille de jante recommandée	9.00
Taille de jante autorisée	8.25
Pression maximale de l'air [bar]	9,30
Largeur du pneu [mm]	300
Diamètre extérieur du pneu [mm]	1087
Stat. Rayon (SLR) [mm]	510
Circonférence de roulement [mm]	3315
Profondeur du profil [mm]	22,5
E-Ready	non

## Capacités de charge

Indice	Capacité de charge [kg]	Vitesse [km/h]	Position des essieux	Pression [bar]	Indice de charge
152 M	3550	130	Single	9,30	
149 M	3250	130	Twin	9,30	