Bohnenkamp
Moving Professionals

29.04.2025

PNEUS

Groupe de produits	Pneus
Numéro d'article	10466639
Taille de pneu valide	13 R 22.5
LI / SI / PR	156 / 150 K (154 / 151 L), 18 PR
TL/TT	TL
Marque	Windpower
Profil	PRO DC75

WINDPOWER·TYRE
Get Your Job Done

Indications et caractéristiques

- Le Windpower PRO DC75 est un pneu de chantier conçu pour l'essieu moteur.
- Sa composition spéciale en caoutchouc garantit une faible dévellopement de chaleur et une manipulation sûre.
- La profondeur de sculpture optimale et la couche sous la bande de roulement plus épaisse permettent une longue durée de vie et évitent d'endommager la carcasse.
- Les rainures transversales larges et profondes assurent une bonne adhérence et traction sur les surfaces glissantes.
- Les blocs robustes sur l'épaule du pneu et la large nervure circonférentielle au centre de la bande de roulement rendent le pneu résistant aux fissures et aux coupures.
- Tous les pneus de la série Pro sont équipés de la technologie Dual-Layer, où une couche de caoutchouc externe et une couche sous-jacente se complètent idéalement

Toutes les informations figurant sur cette page proviennent des données techniques du fabricant. Le contenu n'est pas contraignant et ne sert qu'à titre informatif. Bohnenkamp SE n'assume aucune responsabilité concernant ces données. Toute responsabilité pour des dommages directs ou indirects, pour des réclamations de dommages-intérêts, pour des dommages consécutifs de toute sorte et pour quelque raison juridique que ce soit, liée à l'utilisation des informations obtenues, est donc exclue, pour autant que la loi l'autorise.

Bohnenkamp
Moving Professionals

29.04.2025

Informations techniques

Numéro d'article	10466639
EAN	4040658097423
Taille de pneu valide	13 R 22.5
LI / SI / PR	156 / 150 K (154 / 151 L), 18 PR
TL/TT	TL
Marque	Windpower
Profil	PRO DC75
M+S	M+S
3PMSF	3PMSF
Position de l'essieu poids lourds	HA
Résistance au roulement	D
Adhérence sur sol mouillé	B
Bruit de roulement [db]	73
Niveau de bruit de roulement	A
Antistatique	non
Couleur du pneu	Noir
Nettogewicht [kg] (gültig)	76,61
Taille de jante recommandée	9.75
Taille de jante autorisée	9.00
Pression maximale de l'air [bar]	8,75
Largeur du pneu [mm]	318
Diamètre extérieur du pneu [mm]	1132
Stat. Rayon (SLR) [mm]	526
Circonférence de roulement [mm]	3453
Profondeur du profil [mm]	22,0
E-Ready	non

Toutes les informations figurant sur cette page proviennent des données techniques du fabricant. Le contenu n'est pas contraignant et ne sert qu'à titre informatif. Bohnenkamp SE n'assume aucune responsabilité concernant ces données. Toute responsabilité pour des dommages directs ou indirects, pour des réclamations de dommages-intérêts, pour des dommages consécutifs de toute sorte et pour quelque raison juridique que ce soit, liée à l'utilisation des informations obtenues, est donc exclue, pour autant que la loi l'autorise.

Capacités de charge

Indice	Capacité de charge [kg]	Vitesse [km/h]	Position des essieux	Pression [bar]	Indice de charge
156 K	4000	110	Single	8,75	
154 L	3750	120	Single	8,75	
150 K	3350	110	Twin	8,75	
151 L	3450	120	Twin	8,75	

Toutes les informations figurant sur cette page proviennent des données techniques du fabricant. Le contenu n'est pas contraignant et ne sert qu'à titre informatif. Bohnenkamp SE n'assume aucune responsabilité concernant ces données. Toute responsabilité pour des dommages directs ou indirects, pour des réclamations de dommages-intérêts, pour des dommages consécutifs de toute sorte et pour quelque raison juridique que ce soit, liée à l'utilisation des informations obtenues, est donc exclue, pour autant que la loi l'autorise.