

PNEUS

Groupe de produits	Pneus
Numéro d'article	10466640
Taille de pneu valide	13 R 22.5
LI / SI / PR	156 / 150 K (154 / 151 L), 18 PR
TL/TT	TL
Marque	Windpower
Profil	PRO GC72



WINDPOWER TYRE
Get Your Job Done

Indications et caractéristiques

- Le Windpower PRO GC72 est un pneu toutes positions pour camions destiné aux véhicules de chantier utilisés sur ou hors route.
- Sa paroi latérale robuste et solide protège le pneu contre les chocs latéraux.
- Les rainures périphériques en zigzag et les rainures transversales larges offrent une excellente adhérence et traction sur toutes les surfaces.
- La composition spéciale du caoutchouc sous la bande de roulement permet de réduire la chaleur et d'assurer la sécurité de conduite.
- La profondeur de sculpture optimale et la couche sous la bande de roulement plus épaisse permettent une longue durée de vie et évitent d'endommager la carcasse.
- Tous les pneus de la série Pro sont équipés de la technologie Dual-Layer, où une couche de caoutchouc externe et une couche sous-jacente se complètent idéalement

Informations techniques

Numéro d'article	10466640
EAN	4040658097430
Taille de pneu valide	13 R 22.5
LI / SI / PR	156 / 150 K (154 / 151 L), 18 PR
TL/TT	TL
Marque	Windpower
Profil	PRO GC72
M+S	M+S
3PMSF	3PMSF
Position de l'essieu poids lourds	VA/HA/TR
Résistance au roulement	C
Adhérence sur sol mouillé	C
Bruit de roulement [db]	73
Niveau de bruit de roulement	B
Antistatique	non
Couleur du pneu	Noir
Nettogewicht [kg] (gültig)	73,25
Taille de jante recommandée	9.75
Taille de jante autorisée	9.00
Pression maximale de l'air [bar]	8,75
Largeur du pneu [mm]	318
Diamètre extérieur du pneu [mm]	1125
Stat. Rayon (SLR) [mm]	523
Circonférence de roulement [mm]	3431
Profondeur du profil [mm]	18,0
E-Ready	non

Capacités de charge

Indice	Capacité de charge [kg]	Vitesse [km/h]	Position des essieux	Pression [bar]	Indice de charge
156 K	4000	110	Single	8,75	
154 L	3750	120	Single	8,75	
150 K	3350	110	Twin	8,75	
151 L	3450	120	Twin	8,75	