

PNEUS

Groupe de produits	Pneus
Numéro d'article	10466702
Taille de pneu valide	315 / 70 R 22.5
LI / SI / PR	156 / 150 L (154 / 150 M), 18 PR
TL/TT	TL
Marque	Windpower
Profil	WSW 80



WINDPOWER TYRE
Get Your Job Done

Indications et caractéristiques

- Pneu d'essieu avant avec adhérence fiable et bonne traction pour un usage en hiver, également pour le transport de marchandises dangereuses
- Également utilisable comme pneu de remorque
- Blocs d'adhérence lors de la traction et structure à lamelles moderne
- Profil large et profond / épaulement de pneu semi-ouvert
- Mélange de bande de roulement adapté à un usage hivernal
- Pneu d'hiver avec symbole flocon de neige
- Carcasse rechapable

Informations techniques

Numéro d'article	10466702
EAN	4040658063954
Taille de pneu valide	315 / 70 R 22.5
LI / SI / PR	156 / 150 L (154 / 150 M), 18 PR
TL/TT	TL
Marque	Windpower
Profil	WSW 80
M+S	M+S
3PMSF	3PMSF
Position de l'essieu poids lourds	VA
Résistance au roulement	C
Adhérence sur sol mouillé	B
Bruit de roulement [db]	74
Niveau de bruit de roulement	B
Antistatique	non
Couleur du pneu	Noir
Numéro du règlement ECE	ECE 54,ECE 117
Nettogewicht [kg] (gültig)	61,70
Taille de jante recommandée	9.00
Taille de jante autorisée	9.75
Pression maximale de l'air [bar]	9,00
Largeur du pneu [mm]	302
Diamètre extérieur du pneu [mm]	1016
Stat. Rayon (SLR) [mm]	467
Circonférence de roulement [mm]	3099
Profondeur du profil [mm]	16,5

E-Ready	non
---------	-----

Capacités de charge

Indice	Capacité de charge [kg]	Vitesse [km/h]	Position des essieux	Pression [bar]	Indice de charge
156 L	4000	10	Single	9,00	
154 M	3750	130	Single	9,00	
150 L	3350	120	Twin	9,00	
150 M	3350	130	Twin	9,00	