

## PNEUS

|                       |                                  |
|-----------------------|----------------------------------|
| Groupe de produits    | Pneus                            |
| Numéro d'article      | 10466703                         |
| Taille de pneu valide | 315 / 80 R 22.5                  |
| LI / SI / PR          | 154 / 151 M (156 / 150 L), 18 PR |
| TL/TT                 | TL                               |
| Marque                | Windpower                        |
| Profil                | WDW 80                           |



**WINDPOWER TYRE**  
*Get Your Job Done*

## Indications et caractéristiques

- Pneu d'hiver pour essieu moteur présentant une adhérence et une traction fiables, et doté du symbole flocon de neige
- Profil profond et extra large / épaulement ouvert
- Excellentes capacités auto-nettoyantes
- Mélange de bande de roulement adapté à un usage hivernal
- Faibles coûts d'exploitation grâce au Long-Life-Compound (mélange longue vie)
- Carcasse rechapable

## Informations techniques

|                                   |                                  |
|-----------------------------------|----------------------------------|
| Numéro d'article                  | 10466703                         |
| EAN                               | 4040658055713                    |
| Taille de pneu valide             | 315 / 80 R 22.5                  |
| LI / SI / PR                      | 154 / 151 M (156 / 150 L), 18 PR |
| TL/TT                             | TL                               |
| Marque                            | Windpower                        |
| Profil                            | WDW 80                           |
| M+S                               | M+S                              |
| 3PMSF                             | 3PMSF                            |
| Position de l'essieu poids lourds | HA                               |
| Résistance au roulement           | E                                |
| Adhérence sur sol mouillé         | C                                |
| Bruit de roulement [db]           | 74                               |
| Niveau de bruit de roulement      | B                                |
| Antistatique                      | non                              |
| Couleur du pneu                   | Noir                             |
| Numéro du règlement ECE           | ECE 54,ECE 117                   |
| Nettogewicht [kg] (gültig)        | 78,70                            |
| Taille de jante recommandée       | 9.00                             |
| Taille de jante autorisée         | 9.75                             |
| Pression maximale de l'air [bar]  | 8,30                             |
| Largeur du pneu [mm]              | 315                              |
| Diamètre extérieur du pneu [mm]   | 1096                             |
| Stat. Rayon (SLR) [mm]            | 505                              |
| Circonférence de roulement [mm]   | 3343                             |
| Profondeur du profil [mm]         | 24,0                             |

|         |     |
|---------|-----|
| E-Ready | non |
|---------|-----|

Capacités de charge

| Indice | Capacité de charge [kg] | Vitesse [km/h] | Position des essieux | Pression [bar] | Indice de charge |
|--------|-------------------------|----------------|----------------------|----------------|------------------|
| 154 M  | 3750                    | 130            | Single               | 8,30           |                  |
| 156 L  | 4000                    | 120            | Single               | 8,30           |                  |
| 151 M  | 3450                    | 130            | Twin                 | 8,30           |                  |
| 150 L  | 3350                    | 120            | Twin                 | 8,30           |                  |