Bohnenkamp
Moving Professionals

29.04.2025

PNEUS

Groupe de produits	Pneus
Numéro d'article	10466720
Taille de pneu valide	315 / 80 R 22.5
LI / SI / PR	154 / 151 L (156 / 150 K), 18 PR
TL/TT	TL
Marque	Windpower
Profil	WGC 52

WINDPOWER·TYRE
Get Your Job Done

Indications et caractéristiques

- Pneu de chantier toutes positions pour une utilisation sur route et hors route
- Composé de caoutchouc résistant aux déchirures et perforations pour les utilisations difficiles
- Design de bande de roulement optimisé avec excellentes propriétés auto-nettoyantes

Toutes les informations figurant sur cette page proviennent des données techniques du fabricant. Le contenu n'est pas contraignant et ne sert qu'à titre informatif. Bohnenkamp SE n'assume aucune responsabilité concernant ces données. Toute responsabilité pour des dommages directs ou indirects, pour des réclamations de dommages-intérêts, pour des dommages consécutifs de toute sorte et pour quelque raison juridique que ce soit, liée à l'utilisation des informations obtenues, est donc exclue, pour autant que la loi l'autorise.

Bohnenkamp
Moving Professionals

29.04.2025

Informations techniques

Numéro d'article	10466720
EAN	4040658059230
Taille de pneu valide	315 / 80 R 22.5
LI / SI / PR	154 / 151 L (156 / 150 K), 18 PR
TL/TT	TL
Marque	Windpower
Profil	WGC 52
M+S	M+S
Position de l'essieu poids lourds	VA/HA/TR
Résistance au roulement	C
Adhérence sur sol mouillé	D
Bruit de roulement [db]	75
Antistatique	non
Couleur du pneu	Noir
Numéro du règlement ECE	ECE 54,ECE 117
Nettogewicht [kg] (gültig)	67,60
Taille de jante recommandée	9.00
Taille de jante autorisée	9.75
Pression maximale de l'air [bar]	8,30
Largeur du pneu [mm]	318
Diamètre extérieur du pneu [mm]	1082
Circonférence de roulement [mm]	3300
Profondeur du profil [mm]	16,5
E-Ready	non

Toutes les informations figurant sur cette page proviennent des données techniques du fabricant. Le contenu n'est pas contraignant et ne sert qu'à titre informatif. Bohnenkamp SE n'assume aucune responsabilité concernant ces données. Toute responsabilité pour des dommages directs ou indirects, pour des réclamations de dommages-intérêts, pour des dommages consécutifs de toute sorte et pour quelque raison juridique que ce soit, liée à l'utilisation des informations obtenues, est donc exclue, pour autant que la loi l'autorise.

Capacités de charge

Indice	Capacité de charge [kg]	Vitesse [km/h]	Position des essieux	Pression [bar]	Indice de charge
154 L	3750	120	Single	8,30	
156 K	4000	110	Single	8,30	
151 L	3450	120	Twin	8,30	
150 K	3350	110	Twin	8,30	

Toutes les informations figurant sur cette page proviennent des données techniques du fabricant. Le contenu n'est pas contraignant et ne sert qu'à titre informatif. Bohnenkamp SE n'assume aucune responsabilité concernant ces données. Toute responsabilité pour des dommages directs ou indirects, pour des réclamations de dommages-intérêts, pour des dommages consécutifs de toute sorte et pour quelque raison juridique que ce soit, liée à l'utilisation des informations obtenues, est donc exclue, pour autant que la loi l'autorise.