

PNEUS

Groupe de produits	Pneus
Numéro d'article	10466723
Taille de pneu valide	315 / 80 R 22.5
LI / SI / PR	154 / 150 M (156 / 150 L), 18 PR
TL/TT	TL
Marque	Windpower
Profil	WDC 52



WINDPOWER TYRE
Get Your Job Done

Indications et caractéristiques

- Excellente traction grâce à son profil hexagonal
- Excellentes propriétés auto-nettoyantes grâce au design de profil ouvert au niveau de l'épaule
- Grande résistance aux coupures grâce à la carcasse multicouches
- Coût au kilomètre réduit grâce à sa grande longévité

Informations techniques

Numéro d'article	10466723
EAN	4040658059247
Taille de pneu valide	315 / 80 R 22.5
LI / SI / PR	154 / 150 M (156 / 150 L), 18 PR
TL/TT	TL
Marque	Windpower
Profil	WDC 52
M+S	M+S
3PMSF	3PMSF
Position de l'essieu poids lourds	HA
Résistance au roulement	D
Adhérence sur sol mouillé	B
Bruit de roulement [db]	74
Niveau de bruit de roulement	B
Antistatique	non
Couleur du pneu	Noir
Numéro du règlement ECE	ECE 54,ECE 117
Nettogewicht [kg] (gültig)	70,90
Taille de jante recommandée	9.00
Taille de jante autorisée	9.75
Pression maximale de l'air [bar]	8,30
Largeur du pneu [mm]	317
Diamètre extérieur du pneu [mm]	1088
Stat. Rayon (SLR) [mm]	508
Circonférence de roulement [mm]	3318
Profondeur du profil [mm]	19,5

E-Ready	non
---------	-----

Capacités de charge

Indice	Capacité de charge [kg]	Vitesse [km/h]	Position des essieux	Pression [bar]	Indice de charge
154 M	3750	130	Single	8,30	
156 L	4000	120	Single	8,30	
151 M	3450	130	Twin	8,30	
150 L	3350	120	Twin	8,30	