

## PNEUS

|                       |                    |
|-----------------------|--------------------|
| Groupe de produits    | Pneus              |
| Numéro d'article      | 10466725           |
| Taille de pneu valide | 315 / 80 R 22.5    |
| LI / SI / PR          | 156 / 150 K, 18 PR |
| TL/TT                 | TL                 |
| Marque                | Windpower          |
| Profil                | WDC 55             |



**WINDPOWER TYRE**  
*Get Your Job Done*

## Indications et caractéristiques

- Pneu de chantier pour essieu moteur (en particulier pour les camions à bennes)
- Excellente évacuation de l'eau grâce au design ouvert de l'épaulement du pneu
- Profil de barrette extra profond (23 mm) avec composé de caoutchouc résistant aux déchirures et aux coupures

## Informations techniques

|                                   |                    |
|-----------------------------------|--------------------|
| Numéro d'article                  | 10466725           |
| EAN                               | 4040658080814      |
| Taille de pneu valide             | 315 / 80 R 22.5    |
| LI / SI / PR                      | 156 / 150 K, 18 PR |
| TL/TT                             | TL                 |
| Marque                            | Windpower          |
| Profil                            | WDC 55             |
| M+S                               | M+S                |
| 3PMSF                             | 3PMSF              |
| Position de l'essieu poids lourds | HA                 |
| Résistance au roulement           | D                  |
| Adhérence sur sol mouillé         | B                  |
| Bruit de roulement [db]           | 73                 |
| Niveau de bruit de roulement      | A                  |
| Antistatique                      | non                |
| Couleur du pneu                   | Noir               |
| Numéro du règlement ECE           | ECE 54,ECE 117     |
| Nettogewicht [kg] (gültig)        | 70,90              |
| Taille de jante recommandée       | 9.00               |
| Taille de jante autorisée         | 9.75               |
| Pression maximale de l'air [bar]  | 8,30               |
| Largeur du pneu [mm]              | 317                |
| Diamètre extérieur du pneu [mm]   | 1097               |
| Stat. Rayon (SLR) [mm]            | 508                |
| Circonférence de roulement [mm]   | 3346               |
| Profondeur du profil [mm]         | 23,0               |

|         |     |
|---------|-----|
| E-Ready | non |
|---------|-----|

Capacités de charge

| Indice | Capacité de charge [kg] | Vitesse [km/h] | Position des essieux | Pression [bar] | Indice de charge |
|--------|-------------------------|----------------|----------------------|----------------|------------------|
| 156 K  | 4000                    | 110            | Single               | 8,30           |                  |
| 150 K  | 3350                    | 110            | Twin                 | 8,30           |                  |