29.04.2025

PNEUS

Groupe de produits	Pneus
Numéro d'article	10466744
Taille de pneu valide	385 / 65 R 22.5
LI / SI / PR	164 K (158 L), 20 PR
TL/TT	TL
Marque	Windpower
Profil	WTR 69+

Indications et caractéristiques

- Pneu de remorque multifonction moderne pour le transport local, régional et longue distance
- Composé longue durée de vie. Bande de roulement flexible pour une longue durée de vie
- Épaulements de pneu larges et renforcés pour une protection contre les chocs et les dommages sur les flancs
- Construction de carcasse améliorée pour un meilleur confort, une stabilité de pneu plus élevée et une moindre production de chaleur interne
- Marquage M+S
- Carcasse rechapable

Toutes les informations figurant sur cette page proviennent des données techniques du fabricant. Le contenu n'est pas contraignant et ne sert qu'à titre informatif. Bohnenkamp SE n'assume aucune responsabilité concernant ces données. Toute responsabilité pour des dommages directs ou indirects, pour des réclamations de dommages-intérêts, pour des dommages consécutifs de toute sorte et pour quelque raison juridique que ce soit, liée à l'utilisation des informations obtenues, est donc exclue, pour autant que la loi l'autorise.

Bohnenkamp
Moving Professionals

29.04.2025

Informations techniques

Numéro d'article	10466744
EAN	4040658087936
Taille de pneu valide	385 / 65 R 22.5
LI / SI / PR	164 K (158 L), 20 PR
TL/TT	TL
Marque	Windpower
Profil	WTR 69+
M+S	M+S
3PMSF	3PMSF
Position de l'essieu poids lourds	TR
Résistance au roulement	B
Adhérence sur sol mouillé	C
Bruit de roulement [db]	72
Niveau de bruit de roulement	B
Antistatique	non
Couleur du pneu	Noir
Numéro du règlement ECE	ECE 54,ECE 117
Nettogewicht [kg] (gültig)	76,30
Taille de jante recommandée	11.75
Taille de jante autorisée	12.25
Pression maximale de l'air [bar]	9,00
Largeur du pneu [mm]	384
Diamètre extérieur du pneu [mm]	1069
Stat. Rayon (SLR) [mm]	499
Circonférence de roulement [mm]	3260
Profondeur du profil [mm]	16,8

Toutes les informations figurant sur cette page proviennent des données techniques du fabricant. Le contenu n'est pas contraignant et ne sert qu'à titre informatif. Bohnenkamp SE n'assume aucune responsabilité concernant ces données. Toute responsabilité pour des dommages directs ou indirects, pour des réclamations de dommages-intérêts, pour des dommages consécutifs de toute sorte et pour quelque raison juridique que ce soit, liée à l'utilisation des informations obtenues, est donc exclue, pour autant que la loi l'autorise.

E-Ready	non

Capacités de charge

Indice	Capacité de charge [kg]	Vitesse [km/h]	Position des essieux	Pression [bar]	Indice de charge
164 K	5000	110	Single	9,00	
158 L	4250	120	Single	9,00	

Toutes les informations figurant sur cette page proviennent des données techniques du fabricant. Le contenu n'est pas contraignant et ne sert qu'à titre informatif. Bohnenkamp SE n'assume aucune responsabilité concernant ces données. Toute responsabilité pour des dommages directs ou indirects, pour des réclamations de dommages-intérêts, pour des dommages consécutifs de toute sorte et pour quelque raison juridique que ce soit, liée à l'utilisation des informations obtenues, est donc exclue, pour autant que la loi l'autorise.