

PNEUS

Groupe de produits	Pneus
Numéro d'article	10466747
Taille de pneu valide	385 / 65 R 22.5
LI / SI / PR	164 K (158 L), 20 PR
TL/TT	TL
Marque	Windpower
Profil	PRO TR88



WINDPOWER TYRE
Get Your Job Done

Indications et caractéristiques

- Le Windpower PRO TR88 est un pneu pour camion conçu pour l'essieu de la remorque, destiné à une utilisation en transport régional.
- Son design de profil optimal assure une distribution uniforme de la pression pour une usure lente et une longue durée de vie.
- La construction spéciale de la tringle renforcée avec un noyau en acier (BWC = Bead Wrapped Chafer) protège le pneu contre les impacts latéraux, même dans des conditions de charge difficiles.
- Les couches de cordes extrêmement solides de qualité supérieure (SHT = Super High Tensile Cord) assurent une excellente maniabilité et une faible résistance au roulement.
- Tous les pneus de la série Pro sont équipés de la technologie Dual-Layer, où une couche de caoutchouc externe et une couche sous-jacente se complètent idéalement.

Informations techniques

Numéro d'article	10466747
EAN	4040658097348
Taille de pneu valide	385 / 65 R 22.5
LI / SI / PR	164 K (158 L), 20 PR
TL/TT	TL
Marque	Windpower
Profil	PRO TR88
M+S	M+S
3PMSF	3PMSF
Position de l'essieu poids lourds	TR
Résistance au roulement	B
Adhérence sur sol mouillé	C
Bruit de roulement [db]	72
Niveau de bruit de roulement	B
Antistatique	non
Couleur du pneu	Noir
Nettogewicht [kg] (gültig)	77,67
Taille de jante recommandée	11.75
Taille de jante autorisée	12.25
Pression maximale de l'air [bar]	9,00
Largeur du pneu [mm]	388
Diamètre extérieur du pneu [mm]	1069
Stat. Rayon (SLR) [mm]	490
Circonférence de roulement [mm]	3260
Profondeur du profil [mm]	16,5
E-Ready	non

Capacités de charge

Indice	Capacité de charge [kg]	Vitesse [km/h]	Position des essieux	Pression [bar]	Indice de charge
164 K	5000	110	Single	9,00	
158 L	4250	120	Single	9,00	