

PNEUS

Groupe de produits	Pneus
Numéro d'article	10466762
Taille de pneu valide	315 / 80 R 22.5
LI / SI / PR	154 / 151 L (156 / 150 K), 18 PR
TL/TT	TL
Marque	Windpower
Profil	WGC 52



WINDPOWER·TYRE
Get Your Job Done

Indications et caractéristiques

- Pneu de chantier toutes positions pour une utilisation sur route et hors route
- Design de bande de roulement optimisé avec excellentes propriétés auto-nettoyantes
- Composé de caoutchouc résistant aux déchirures et perforations pour les utilisations difficiles

Informations techniques

Numéro d'article	10466762
EAN	4040658089992
Taille de pneu valide	315 / 80 R 22.5
LI / SI / PR	154 / 151 L (156 / 150 K), 18 PR
TL/TT	TL
Marque	Windpower
Profil	WGC 52
M+S	M+S
3PMSF	3PMSF
Position de l'essieu poids lourds	VA/HA/TR
Résistance au roulement	C
Adhérence sur sol mouillé	C
Bruit de roulement [db]	75
Niveau de bruit de roulement	B
Antistatique	non
Couleur du pneu	Noir
Numéro du règlement ECE	ECE 54,ECE 117
Nettogewicht [kg] (gültig)	67,60
Taille de jante recommandée	9.00
Taille de jante autorisée	9.75
Pression maximale de l'air [bar]	8,30
Largeur du pneu [mm]	318
Diamètre extérieur du pneu [mm]	1082
Stat. Rayon (SLR) [mm]	508
Circonférence de roulement [mm]	3300
Profondeur du profil [mm]	16,5

E-Ready

non

Capacités de charge

Indice	Capacité de charge [kg]	Vitesse [km/h]	Position des essieux	Pression [bar]	Indice de charge
154 L	3750	120	Single	8,30	
156 K	4000	110	Single	8,30	
151 L	3450	120	Twin	8,30	
150 K	3350	110	Twin	8,30	