

PNEUS

Groupe de produits	Pneus
Numéro d'article	10466763
Taille de pneu valide	315 / 80 R 22.5
LI / SI / PR	158 / 150 L (154 / 150 M), 18 PR
TL/TT	TL
Marque	Windpower
Profil	WSL 60



WINDPOWER·TYRE
Get Your Job Done

Indications et caractéristiques

- Pneu d'essieu directeur moderne de la dernière génération pour les trajets longue distance
- Conduite optimisée en terme de fluidité et de maintien de la trajectoire grâce à un nombre plus élevé de lamelles transversales
- Maniabilité sûre et silencieuse sur chaussée mouillée et sèche
- Force de freinage renforcée

Informations techniques

Numéro d'article	10466763
EAN	4040658090721
Taille de pneu valide	315 / 80 R 22.5
LI / SI / PR	158 / 150 L (154 / 150 M), 18 PR
TL/TT	TL
Marque	Windpower
Profil	WSL 60
M+S	M+S
3PMSF	3PMSF
Position de l'essieu poids lourds	VA
Résistance au roulement	D
Adhérence sur sol mouillé	B
Bruit de roulement [db]	72
Niveau de bruit de roulement	B
Antistatique	non
Couleur du pneu	Noir
Numéro du règlement ECE	ECE 54,ECE 117
Nettogewicht [kg] (gültig)	66,70
Taille de jante recommandée	9.00
Taille de jante autorisée	9.75
Pression maximale de l'air [bar]	8,30
Largeur du pneu [mm]	317
Diamètre extérieur du pneu [mm]	1082
Stat. Rayon (SLR) [mm]	497
Circonférence de roulement [mm]	3300
Profondeur du profil [mm]	14,5

E-Ready

non

Capacités de charge

Indice	Capacité de charge [kg]	Vitesse [km/h]	Position des essieux	Pression [bar]	Indice de charge
158 L	4250	120	Single	8,30	
154 M	3750	130	Single	8,30	
150 L	3350	120	Twin	8,30	
150 M	3350	130	Twin	8,30	