

PNEUS

Groupe de produits	Pneus
Numéro d'article	10468154
Taille de pneu valide	11.00 R 20
LI / SI / PR	150 / 147 K, 16 PR
TL/TT	TT
SET	Chambre à air + talon
Marque	Windpower
Profil	WGC 08



WINDPOWER·TYRE
Get Your Job Done

Indications et caractéristiques

- Pneu toutes positions pour usage mixte
- Grande résistance lors des utilisations difficiles, avec épaulement de pneu robuste
- Production de chaleur réduite
- Carcasse rechapable

Informations techniques

Numéro d'article	10468154
EAN	4040658089961
Taille de pneu valide	11.00 R 20
LI / SI / PR	150 / 147 K, 16 PR
TL/TT	TT
SET	Chambre à air + talon
Désignation de la valve	TR 179 A
Marque	Windpower
Profil	WGC 08
M+S	M+S
3PMSF	3PMSF
Position de l'essieu poids lourds	VA/HA/TR
Résistance au roulement	C
Adhérence sur sol mouillé	B
Bruit de roulement [db]	74
Niveau de bruit de roulement	B
Antistatique	non
Couleur du pneu	Noir
Numéro du règlement ECE	ECE 54,ECE 117
Nettogewicht [kg] (gültig)	75,30
Taille de jante recommandée	8.00
Taille de jante autorisée	8.50, 8.00V
Pression maximale de l'air [bar]	8,30
Largeur du pneu [mm]	287
Diamètre extérieur du pneu [mm]	1087
Stat. Rayon (SLR) [mm]	506

Circonférence de roulement [mm]	3315
Profondeur du profil [mm]	17,0
E-Ready	non

Capacités de charge

Indice	Capacité de charge [kg]	Vitesse [km/h]	Position des essieux	Pression [bar]	Indice de charge
150 K	3350	110	Single	8,30	
147 K	3075	110	Twin	8,30	