

PNEUS

Groupe de produits	Pneus
Numéro d'article	10468182
Taille de pneu valide	12.00 R 20
LI / SI / PR	154 / 151 K, 18 PR
TL/TT	TT
SET	Chambre à air + talon
Marque	Windpower
Profil	WGC 08



WINDPOWER TYRE
Get Your Job Done

Indications et caractéristiques

- Pneu toutes positions pour usage mixte
- Grande résistance lors des utilisations difficiles, avec épaulement de pneu robuste
- Production de chaleur réduite
- Carcasse rechapable

Informations techniques

Numéro d'article	10468182
EAN	4040658089732
Taille de pneu valide	12.00 R 20
LI / SI / PR	154 / 151 K, 18 PR
TL/TT	TT
SET	Chambre à air + talon
Désignation de la valve	TR 179 A
Marque	Windpower
Profil	WGC 08
M+S	M+S
3PMSF	3PMSF
Position de l'essieu poids lourds	VA/HA/TR
Résistance au roulement	C
Adhérence sur sol mouillé	B
Bruit de roulement [db]	74
Niveau de bruit de roulement	B
Antistatique	non
Couleur du pneu	Noir
Numéro du règlement ECE	ECE 54,ECE 117
Nettogewicht [kg] (gültig)	89,50
Taille de jante recommandée	8.50
Taille de jante autorisée	8.50V, 9.0
Pression maximale de l'air [bar]	8,30
Largeur du pneu [mm]	310
Diamètre extérieur du pneu [mm]	1123
Stat. Rayon (SLR) [mm]	520

Circonférence de roulement [mm]	3425
Profondeur du profil [mm]	17,5
E-Ready	non

Capacités de charge

Indice	Capacité de charge [kg]	Vitesse [km/h]	Position des essieux	Pression [bar]	Indice de charge
154 K	3750	110	Single	8,30	
151 K	3450	110	Twin	8,30	