

PNEUS

Groupe de produits	Pneus
Numéro d'article	10626451
Taille de pneu valide	650 / 85 R 38
LI / SI / PR	173 D / 170 E
TL/TT	TL
Marque	Firestone
Profil	Maxi Traction



Indications et caractéristiques

- Pneu agricole pour tracteurs haute performance
- Très bonne traction en champ

- Excellent confort de conduite sur route
- Très faible tassement du sol



Informations techniques

Numéro d'article	10626451
EAN	3286340544214
Taille de pneu valide	650 / 85 R 38
LI / SI / PR	173 D / 170 E
TL/TT	TL
Marque	Firestone
Profil	Maxi Traction
Antistatique	non
Couleur du pneu	Noir
Numéro du règlement ECE	pas nécessaire
Nettogewicht [kg] (gültig)	333,40
Taille de jante recommandée	23
Pression maximale de l'air [bar]	2,40
Largeur du pneu [mm]	701
Diamètre extérieur du pneu [mm]	2078
Stat. Rayon (SLR) [mm]	940
Circonférence de roulement [mm]	6218
Profondeur du profil [mm]	63,0
Nombre de barrettes	21x2
Contenance du pneu 75% [ltr.]	879
Période de garantie	10 ans
E-Ready	non

Toutes les informations figurant sur cette page proviennent des données techniques du fabricant. Le contenu n'est pas contraignant et ne sert qu'à titre informatif. Bohnenkamp SE n'assume aucune responsabilité concernant ces données. Toute responsabilité pour des dommages directs ou indirects, pour des réclamations de dommages-intérêts, pour des dommages consécutifs de toute sorte et pour quelque raison juridique que ce soit, liée à l'utilisation des informations obtenues, est donc exclue, pour autant que la loi l'autorise.



Capacités de charge

Indice	Capacité de charge [kg]	Vitesse [km/h]	Position des essieux	Pression [bar]	Indice de charge
173 D	6500	65		2,40	
170 E	6000	70		2,40	