

PNEUS

| | |
|-----------------------|------------------|
| Groupe de produits | Pneus |
| Numéro d'article | 10627252 |
| Taille de pneu valide | 650 / 65 R 42 |
| LI / SI / PR | 158 D / 155 E |
| TL/TT | TL |
| Marque | Firestone |
| Profil | Maxi Traction 65 |



Bohnenkamp
■ ■ ● Moving Professionals

Indications et caractéristiques

- Pneu agricole pour tracteurs haute performance
- Très bonne traction en champ
- Excellent confort de conduite sur route
- Très faible tassement du sol

Informations techniques

| | |
|----------------------------------|------------------|
| Numéro d'article | 10627252 |
| EAN | 3286340898911 |
| Taille de pneu valide | 650 / 65 R 42 |
| LI / SI / PR | 158 D / 155 E |
| TL/TT | TL |
| Marque | Firestone |
| Profil | Maxi Traction 65 |
| Antistatique | non |
| Couleur du pneu | Noir |
| Numéro du règlement ECE | pas nécessaire |
| Nettogewicht [kg] (gültig) | 243,87 |
| Taille de jante recommandée | 20 |
| Pression maximale de l'air [bar] | 1,60 |
| Largeur du pneu [mm] | 625 |
| Diamètre extérieur du pneu [mm] | 1926 |
| Stat. Rayon (SLR) [mm] | 861 |
| Circonférence de roulement [mm] | 5809 |
| Profondeur du profil [mm] | 54,0 |
| Nombre de barrettes | 21x2 |
| Contenance du pneu 75% [ltr.] | 647.25 |
| Période de garantie | 10 ans |
| E-Ready | non |

Capacités de charge

| Indice | Capacité de charge [kg] | Vitesse [km/h] | Position des essieux | Pression [bar] | Indice de charge |
|--------|-------------------------|----------------|----------------------|----------------|------------------|
| 158 D | 4250 | 65 | | 1,60 | |
| 155 E | 3875 | 70 | | 1,60 | |