

## PNEUS

|                       |                |
|-----------------------|----------------|
| Groupe de produits    | Pneus          |
| Numéro d'article      | 10627347       |
| Taille de pneu valide | 270 / 95 R 48  |
| LI / SI / PR          | 158 A2 / 144 D |
| TL/TT                 | TL             |
| Marque                | Firestone      |
| Profil                | Performer 95   |



Bohnenkamp  
■ ■ ● Moving Professionals

## Indications et caractéristiques

- Pneu étroit pour l'entretien des plants dans les cultures en rang
- Capacité de charge élevée
- Excellente dynamique de conduite sur route
- Très bonne traction et très bon auto-nettoyage
- longue durée de vie

## Informations techniques

|                                  |                |
|----------------------------------|----------------|
| Numéro d'article                 | 10627347       |
| EAN                              | 3286340604215  |
| Taille de pneu valide            | 270 / 95 R 48  |
| LI / SI / PR                     | 158 A2 / 144 D |
| TL/TT                            | TL             |
| Marque                           | Firestone      |
| Profil                           | Performer 95   |
| Antistatique                     | non            |
| Couleur du pneu                  | Noir           |
| Numéro du règlement ECE          | pas nécessaire |
| Nettogewicht [kg] (gültig)       | 100,00         |
| Taille de jante recommandée      | 9              |
| Taille de jante autorisée        | 8, 10          |
| Pression maximale de l'air [bar] | 4,00           |
| Largeur du pneu [mm]             | 270            |
| Diamètre extérieur du pneu [mm]  | 1736           |
| Stat. Rayon (SLR) [mm]           | 820            |
| Circonférence de roulement [mm]  | 5345           |
| Profondeur du profil [mm]        | 33,0           |
| Nombre de barrettes              | 37x2           |
| Contenance du pneu 75% [litr.]   | 155.25         |
| Période de garantie              | 10 ans         |
| E-Ready                          | non            |

Capacités de charge

| Indice | Capacité de charge [kg] | Vitesse [km/h] | Position des essieux | Pression [bar] | Indice de charge |
|--------|-------------------------|----------------|----------------------|----------------|------------------|
| 158 A2 | 4250                    | 10             |                      | 4,00           |                  |
| 144 D  | 2800                    | 65             |                      | 4,00           |                  |