

PNEUS

Groupe de produits	Pneus
Numéro d'article	10628150
Taille de pneu valide	500 / 70 R 24
LI / SI / PR	164 A8 / 164 B
TL/TT	TL
Marque	Firestone
Profil	Duraforce Utility



Bohnenkamp
■ ■ ● Moving Professionals

Indications et caractéristiques

- Pour petits travaux industriels
- Très bonne traction sur sols durs
- Excellente stabilité
- Usure homogène
- Résistant aux coupures et aux chocs

Informations techniques

Numéro d'article	10628150
EAN	3286340602914
Taille de pneu valide	500 / 70 R 24
LI / SI / PR	164 A8 / 164 B
TL/TT	TL
Marque	Firestone
Profil	Duraforce Utility
Antistatique	non
Couleur du pneu	Noir
Numéro du règlement ECE	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	133,50
Taille de jante recommandée	DW16L
Taille de jante autorisée	DW15L
Pression maximale de l'air [bar]	4,00
Largeur du pneu [mm]	520
Diamètre extérieur du pneu [mm]	1329
Stat. Rayon (SLR) [mm]	598
Circonférence de roulement [mm]	4012
Contenance du pneu 75% [litr.]	261
E-Ready	non

Capacités de charge

Indice	Capacité de charge [kg]	Vitesse [km/h]	Position des essieux	Pression [bar]	Indice de charge
164 A8	5000	40		4,00	
164 B	5000	50		4,00	