

PNEUS

Groupe de produits	Pneus
Numéro d'article	10691360
Taille de pneu valide	5 - 12
LI / SI / PR	4 PR
TL/TT	TT
Marque	Bridgestone
Profil	FSLM



Bohnenkamp
■ ■ ● Moving Professionals

BRIDGESTONE

Indications et caractéristiques

- Le pneu Bridgestone FSLM (Farm Service Lug -M) convient comme pneu avant pour les tracteurs à transmission intégrale
- Il se distingue par son excellent confort de conduite
- Sa carcasse en nylon résistante à l'usure garantit la grande longévité du pneu

Informations techniques

Numéro d'article	10691360
EAN	3286347084119
Taille de pneu valide	5 - 12
LI / SI / PR	4 PR
TL/TT	TT
Marque	Bridgestone
Profil	FSLM
Antistatique	non
Couleur du pneu	Noir
Numéro du règlement ECE	pas nécessaire
Nettogewicht [kg] (gültig)	4,80
Taille de jante recommandée	4
Pression maximale de l'air [bar]	2,40
Largeur du pneu [mm]	123
Diamètre extérieur du pneu [mm]	550
Stat. Rayon (SLR) [mm]	260
Profondeur du profil [mm]	25,0
E-Ready	non

Capacités de charge

Indice	Capacité de charge [kg]	Vitesse [km/h]	Position des essieux	Pression [bar]	Indice de charge
	220	30		2,40	