

PNEUS

Groupe de produits	Pneus
Numéro d'article	10926210
Taille de pneu valide	750 / 65 R 26
LI / SI / PR	169 A8 / 166 D
TL/TT	TL
Marque	Mitas
Profil	SFT



Bohnenkamp
■ ■ ● Moving Professionals

Mitas

Indications et caractéristiques

- Le pneu SFT est conçu pour les machines puissantes de plus de 180 CV
- Sa grande surface de contact assure une excellente traction
- Les flancs flexibles permettent une capacité de charge élevée même par faible pression de gonflage

Informations techniques

Numéro d'article	10926210
EAN	8059971067149
Taille de pneu valide	750 / 65 R 26
LI / SI / PR	169 A8 / 166 D
TL/TT	TL
Marque	Mitas
Profil	SFT
Antistatique	non
Couleur du pneu	Noir
Numéro du règlement ECE	pas nécessaire
Nettogewicht [kg] (gültig)	238,70
Taille de jante recommandée	25
Taille de jante autorisée	23
Pression maximale de l'air [bar]	2,40
Largeur du pneu [mm]	738
Diamètre extérieur du pneu [mm]	1620
Stat. Rayon (SLR) [mm]	720
Speed Radius Index (SRI)	775
Circonférence de roulement [mm]	4800
Profondeur du profil [mm]	56,0
Nombre de barrettes	20x2
E-Ready	non

Capacités de charge

Indice	Capacité de charge [kg]	Vitesse [km/h]	Position des essieux	Pression [bar]	Indice de charge
169 A8	5800	40		2,40	
166 D	5300	65		2,40	