

PNEUS

| | |
|-----------------------|----------------|
| Groupe de produits | Pneus |
| Numéro d'article | 10927210 |
| Taille de pneu valide | 900 / 60 R 42 |
| LI / SI / PR | 183 A8 / 180 D |
| TL/TT | TL |
| Marque | Mitas |
| Profil | SFT |



Bohnenkamp
■ ■ ● Moving Professionals

Mitas

Indications et caractéristiques

- Le pneu SFT est conçu pour les machines puissantes de plus de 180 CV
- Sa grande surface de contact assure une excellente traction
- Les flancs flexibles permettent une capacité de charge élevée même par faible pression de gonflage

Informations techniques

| | |
|----------------------------------|----------------|
| Numéro d'article | 10927210 |
| EAN | 8059971068924 |
| Taille de pneu valide | 900 / 60 R 42 |
| LI / SI / PR | 183 A8 / 180 D |
| TL/TT | TL |
| Marque | Mitas |
| Profil | SFT |
| Antistatique | non |
| Couleur du pneu | Noir |
| Numéro du règlement ECE | pas nécessaire |
| Nettogewicht [kg] (gültig) | 426,80 |
| Taille de jante recommandée | 27 |
| Taille de jante autorisée | 30 |
| Pression maximale de l'air [bar] | 2,40 |
| Largeur du pneu [mm] | 860 |
| Diamètre extérieur du pneu [mm] | 2150 |
| Stat. Rayon (SLR) [mm] | 970 |
| Speed Radius Index (SRI) | 1025 |
| Circonférence de roulement [mm] | 6440 |
| Profondeur du profil [mm] | 63,0 |
| Nombre de barrettes | 20x2 |
| E-Ready | non |

Capacités de charge

| Indice | Capacité de charge [kg] | Vitesse [km/h] | Position des essieux | Pression [bar] | Indice de charge |
|--------|-------------------------|----------------|----------------------|----------------|------------------|
| 183 A8 | 8750 | 40 | | 2,40 | |
| 180 D | 8000 | 65 | | 2,40 | |