

## **PNEUS**

Groupe de produits	Pneus
Numéro d'article	10927615
Taille de pneu valide	425 / 75 R 20
LI / SI / PR	148 G
TL/TT	TL
Marque	Mitas
Profil	AC 70 G MPT



Mitas

## Indications et caractéristiques

- Le pneu AC 70 G MPT est un pneu à usages multiples pour prairies, champs et routes
- Ses grandes et larges barrettes assurent une excellente préservation du sol
- Sa large bande de roulement garantit un confort de conduite élevé sur route
- Son composé de caoutchouc résistant à l'usure assure une longue durée de vie
- Sa carcasse spéciale, ainsi que les inserts de la ceinture en acier permettent à ce pneu d'atteindre des vitesses élevées allant jusqu'à 90 km/h



## Informations techniques

Numéro d'article	10927615
EAN	8059971040692
Taille de pneu valide	425 / 75 R 20
LI / SI / PR	148 G
TL/TT	TL
Marque	Mitas
Profil	AC 70 G MPT
Antistatique	non
Couleur du pneu	Noir
Numéro du règlement ECE	pas nécessaire
Nettogewicht [kg] (gültig)	72,80
Taille de jante recommandée	13
Taille de jante autorisée	11
Pression maximale de l'air [bar]	4,00
Largeur du pneu [mm]	441
Diamètre extérieur du pneu [mm]	1148
Stat. Rayon (SLR) [mm]	521
Circonférence de roulement [mm]	3440
Profondeur du profil [mm]	31,0
Nombre de barrettes	21x2
Largeur de la barrette [mm]	41
E-Ready	non

## Capacités de charge

Indice	Capacité de charge [kg]	Vitesse [km/h]	Position des essieux	Pression [bar]	Indice de charge
148 G	3150	90		4,00	

Toutes les informations figurant sur cette page proviennent des données techniques du fabricant. Le contenu n'est pas contraignant et ne sert qu'à titre informatif. Bohnenkamp SE n'assume aucune responsabilité concernant ces données. Toute responsabilité pour des dommages directs ou indirects, pour des réclamations de dommages-intérêts, pour des dommages consécutifs de toute sorte et pour quelque raison juridique que ce soit, liée à l'utilisation des informations obtenues, est donc exclue, pour autant que la loi l'autorise.