

PNEUS

| | |
|-----------------------|---------------|
| Groupe de produits | Pneus |
| Numéro d'article | 10927922 |
| Taille de pneu valide | 620 / 70 R 30 |
| LI / SI / PR | 178 A8 |
| TL/TT | TL |
| Marque | Mitas |
| Profil | SFT |



Bohnenkamp
■ ■ ● Moving Professionals

Mitas

Indications et caractéristiques

- Le pneu SFT est conçu pour les machines puissantes de plus de 180 CV
- Sa grande surface de contact assure une excellente traction
- Les flancs flexibles permettent une capacité de charge élevée même par faible pression de gonflage

Informations techniques

| | |
|----------------------------------|----------------|
| Numéro d'article | 10927922 |
| EAN | 8059971043792 |
| Taille de pneu valide | 620 / 70 R 30 |
| LI / SI / PR | 178 A8 |
| TL/TT | TL |
| Marque | Mitas |
| Profil | SFT |
| Antistatique | non |
| Couleur du pneu | Noir |
| Numéro du règlement ECE | pas nécessaire |
| Nettogewicht [kg] (gültig) | 204,50 |
| Taille de jante recommandée | 18 |
| Taille de jante autorisée | 20, 21 |
| Pression maximale de l'air [bar] | 2,40 |
| Largeur du pneu [mm] | 625 |
| Diamètre extérieur du pneu [mm] | 1595 |
| Stat. Rayon (SLR) [mm] | 680 |
| Circonférence de roulement [mm] | 4770 |
| E-Ready | non |

Capacités de charge

| Indice | Capacité de charge [kg] | Vitesse [km/h] | Position des essieux | Pression [bar] | Indice de charge |
|--------|-------------------------|----------------|----------------------|----------------|------------------|
| 178 A8 | 7500 | 40 | Roulement libre | 2,40 | |
| 166 A8 | 5300 | 40 | Roue motrice | 2,40 | |