Bohnenkamp
Moving Professionals

10.05.2025

PNEUS

Groupe de produits	Pneus
Numéro d'article	10927935
Taille de pneu valide	710 / 60 R 30
LI / SI / PR	165 A8 / 162 D
TL/TT	TL
Marque	Mitas
Profil	SFT

Mitas

Indications et caractéristiques

- Le pneu SFT est conçu pour les machines puissantes de plus de 180 CV
- Sa grande surface de contact assure une excellente traction
- Les flancs flexibles permettent une capacité de charge élevée même par faible pression de gonflage

Toutes les informations figurant sur cette page proviennent des données techniques du fabricant. Le contenu n'est pas contraignant et ne sert qu'à titre informatif. Bohnenkamp SE n'assume aucune responsabilité concernant ces données. Toute responsabilité pour des dommages directs ou indirects, pour des réclamations de dommages-intérêts, pour des dommages consécutifs de toute sorte et pour quelque raison juridique que ce soit, liée à l'utilisation des informations obtenues, est donc exclue, pour autant que la loi l'autorise.

Bohnenkamp
Moving Professionals

10.05.2025

Informations techniques

Numéro d’article	10927935
EAN	8059971036572
Taille de pneu valide	710 / 60 R 30
LI / SI / PR	165 A8 / 162 D
TL/TT	TL
Marque	Mitas
Profil	SFT
Antistatique	non
Couleur du pneu	Noir
Numéro du règlement ECE	pas nécessaire
Nettogewicht [kg] (gültig)	216,80
Taille de jante recommandée	23
Pression maximale de l'air [bar]	2,40
Largeur du pneu [mm]	708
Diamètre extérieur du pneu [mm]	1646
Stat. Rayon (SLR) [mm]	730
Speed Radius Index (SRI)	775
Circonférence de roulement [mm]	4870
Profondeur du profil [mm]	59,0
Nombre de barrettes	17x2
Largeur de la barrette [mm]	55
E-Ready	non

Toutes les informations figurant sur cette page proviennent des données techniques du fabricant. Le contenu n'est pas contraignant et ne sert qu'à titre informatif. Bohnenkamp SE n'assume aucune responsabilité concernant ces données. Toute responsabilité pour des dommages directs ou indirects, pour des réclamations de dommages-intérêts, pour des dommages consécutifs de toute sorte et pour quelque raison juridique que ce soit, liée à l'utilisation des informations obtenues, est donc exclue, pour autant que la loi l'autorise.

Capacités de charge

Indice	Capacité de charge [kg]	Vitesse [km/h]	Position des essieux	Pression [bar]	Indice de charge
165 A8	5150	40		2,40	
162 D	4750	65		2,40	

Toutes les informations figurant sur cette page proviennent des données techniques du fabricant. Le contenu n'est pas contraignant et ne sert qu'à titre informatif. Bohnenkamp SE n'assume aucune responsabilité concernant ces données. Toute responsabilité pour des dommages directs ou indirects, pour des réclamations de dommages-intérêts, pour des dommages consécutifs de toute sorte et pour quelque raison juridique que ce soit, liée à l'utilisation des informations obtenues, est donc exclue, pour autant que la loi l'autorise.