

PNEUS

Groupe de produits	Pneus
Numéro d'article	10928085
Taille de pneu valide	650 / 75 R 38
LI / SI / PR	172 A8 / 169 D
TL/TT	TL
Marque	Mitas
Profil	SFT



Bohnenkamp
■ ■ ● Moving Professionals

Mitas

Indications et caractéristiques

- Le pneu SFT est conçu pour les machines puissantes de plus de 180 CV
- Sa grande surface de contact assure une excellente traction
- Les flancs flexibles permettent une capacité de charge élevée même par faible pression de gonflage

Informations techniques

Numéro d'article	10928085
EAN	8059971060478
Taille de pneu valide	650 / 75 R 38
LI / SI / PR	172 A8 / 169 D
TL/TT	TL
Marque	Mitas
Profil	SFT
Antistatique	non
Couleur du pneu	Noir
Numéro du règlement ECE	pas nécessaire
Nettogewicht [kg] (gültig)	265,00
Taille de jante recommandée	20
Taille de jante autorisée	21, 23
Pression maximale de l'air [bar]	2,40
Largeur du pneu [mm]	657
Diamètre extérieur du pneu [mm]	1944
Stat. Rayon (SLR) [mm]	872
Speed Radius Index (SRI)	925
Circonférence de roulement [mm]	5795
E-Ready	non

Capacités de charge

Indice	Capacité de charge [kg]	Vitesse [km/h]	Position des essieux	Pression [bar]	Indice de charge
172 A8	6300	40		2,40	
169 D	5800	65		2,40	