

PNEUS

Groupe de produits	Pneus
Numéro d'article	10928106
Taille de pneu valide	900 / 60 R 38
LI / SI / PR	181 A8 / 178 D
TL/TT	TL
Marque	Mitas
Profil	SFT



Bohnenkamp
■ ■ ● Moving Professionals

Mitas

Indications et caractéristiques

- Le pneu SFT est conçu pour les machines puissantes de plus de 180 CV
- Sa grande surface de contact assure une excellente traction
- Les flancs flexibles permettent une capacité de charge élevée même par faible pression de gonflage

Informations techniques

Numéro d'article	10928106
EAN	8059971057027
Taille de pneu valide	900 / 60 R 38
LI / SI / PR	181 A8 / 178 D
TL/TT	TL
Marque	Mitas
Profil	SFT
Antistatique	non
Couleur du pneu	Noir
Numéro du règlement ECE	pas nécessaire
Nettogewicht [kg] (gültig)	401,80
Taille de jante recommandée	27
Taille de jante autorisée	30
Pression maximale de l'air [bar]	2,40
Largeur du pneu [mm]	870
Diamètre extérieur du pneu [mm]	2060
Stat. Rayon (SLR) [mm]	918
Speed Radius Index (SRI)	975
Circonférence de roulement [mm]	6115
Profondeur du profil [mm]	63,0
Nombre de barrettes	19x2
E-Ready	non

Capacités de charge

Indice	Capacité de charge [kg]	Vitesse [km/h]	Position des essieux	Pression [bar]	Indice de charge
181 A8	8250	40		2,40	
178 D	7500	65		2,40	