

PNEUS

Groupe de produits	Pneus
Numéro d'article	10935030
Taille de pneu valide	10.5 R 20
LI / SI / PR	134 J, 14 PR
TL/TT	TL
Marque	Continental
Profil	MPT 80





Indications et caractéristiques

- Le pneu MPT 80 est idéal pour l'équipement de véhicules à usages multiples sur route asphaltée ou non.
- Grande surface de contact des barrettes du profil
- Profil de bande de roulement à forte traction
- Force de traction accrue et performance kilométrique
- Mobilité garantie sur sols meubles



Informations techniques

Numéro d'article	10935030
EAN	4040658007705
Taille de pneu valide	10.5 R 20
LI / SI / PR	134 J, 14 PR
TL/TT	TL
Marque	Continental
Profil	MPT 80
M+S	M+S
Propriétés de la carcasse	POR
Antistatique	non
Couleur du pneu	Noir
Numéro du règlement ECE	pas nécessaire
Nettogewicht [kg] (gültig)	38,90
Taille de jante recommandée	9
Taille de jante autorisée	8
Pression maximale de l'air [bar]	5,25
Largeur du pneu [mm]	265
Diamètre extérieur du pneu [mm]	950
Stat. Rayon (SLR) [mm]	444
Circonférence de roulement [mm]	2865
Profondeur du profil [mm]	16,5
E-Ready	non

Capacités de charge

Indice	Capacité de charge [kg]	Vitesse [km/h]	Position des essieux	Pression [bar]	Indice de charge
134 J	2120	100		5,25	

Toutes les informations figurant sur cette page proviennent des données techniques du fabricant. Le contenu n'est pas contraignant et ne sert qu'à titre informatif. Bohnenkamp SE n'assume aucune responsabilité concernant ces données. Toute responsabilité pour des dommages directs ou indirects, pour des réclamations de dommages-intérêts, pour des dommages consécutifs de toute sorte et pour quelque raison juridique que ce soit, liée à l'utilisation des informations obtenues, est donc exclue, pour autant que la loi l'autorise.