

## PNEUS

|                       |                   |
|-----------------------|-------------------|
| Groupe de produits    | Pneus             |
| Numéro d'article      | 11065235          |
| Taille de pneu valide | 225 / 65 R 16 C   |
| LI / SI / PR          | 112 / 110 R, 8 PR |
| TL/TT                 | TL                |
| Marque                | Sailun            |
| Profil                | Endure WSL1       |



## Indications et caractéristiques

- Le Sailun Endure WSL1 est un pneu hiver destiné aux véhicules utilitaires légers.
- Le design de son profil, doté de rainures principales disposées en zigzag et de rainures dentelées dans l'épaule du pneu, permet d'évacuer la neige et l'eau de manière fiable.
- Le pneu se distingue par un excellent comportement de freinage et une très bonne adhérence sur chaussée mouillée et enneigée.

## Informations techniques

|                                  |                   |
|----------------------------------|-------------------|
| Numéro d'article                 | 11065235          |
| EAN                              | 6959655423235     |
| Taille de pneu valide            | 225 / 65 R 16 C   |
| LI / SI / PR                     | 112 / 110 R, 8 PR |
| TL/TT                            | TL                |
| Marque                           | Sailun            |
| Profil                           | Endure WSL1       |
| M+S                              | M+S               |
| 3PMSF                            | 3PMSF             |
| Résistance au roulement          | C                 |
| Adhérence sur sol mouillé        | B                 |
| Bruit de roulement [db]          | 72                |
| Niveau de bruit de roulement     | B                 |
| Antistatique                     | non               |
| Couleur du pneu                  | Noir              |
| Numéro du règlement ECE          | ECE 54,ECE 117    |
| Nettogewicht [kg] (gültig)       | 14,06             |
| Taille de jante recommandée      | 6.50J             |
| Pression maximale de l'air [bar] | 4,75              |
| Largeur du pneu [mm]             | 225               |
| Diamètre extérieur du pneu [mm]  | 698               |
| Stat. Rayon (SLR) [mm]           | 329               |
| Circonférence de roulement [mm]  | 2129              |
| Profondeur du profil [mm]        | 10,0              |
| E-Ready                          | non               |

Capacités de charge

| Indice | Capacité de charge [kg] | Vitesse [km/h] | Position des essieux | Pression [bar] | Indice de charge |
|--------|-------------------------|----------------|----------------------|----------------|------------------|
| 112 R  | 1120                    | 170            | Single               | 4,75           |                  |
| 110 R  | 1060                    | 170            | Twin                 | 4,75           |                  |