

## PNEUS

Groupe de produits	Pneus
Numéro d'article	11066114
Taille de pneu valide	215 / 75 R 17.5
LI / SI / PR	135 / 133 L, 16 PR
TL/TT	TL
Marque	Sailun
Profil	SAR1



 **SAILUN**  
TYRE

## Indications et caractéristiques

- Le Sailun SAR1 est un pneu pour l'essieu directeur ou remorque en circulation régionale.
- Ses rainures extra larges et les lamelles de la bande de roulement assurent une bonne adhérence sur chaussée mouillée.
- L'épaulement large et robuste ainsi que le mélange de caoutchouc robuste contribuent à une usure lente et uniforme.
- Grâce au design plat de la bande de roulement, la résistance au roulement et donc la consommation de carburant sont réduites.

## Informations techniques

Numéro d'article	11066114
EAN	6959655465235
Taille de pneu valide	215 / 75 R 17.5
LI / SI / PR	135 / 133 L, 16 PR
TL/TT	TL
Marque	Sailun
Profil	SAR1
M+S	M+S
3PMSF	3PMSF
Position de l'essieu poids lourds	VA/TR
Résistance au roulement	D
Adhérence sur sol mouillé	B
Bruit de roulement [db]	73
Niveau de bruit de roulement	B
Antistatique	non
Couleur du pneu	Noir
Numéro du règlement ECE	ECE 54,ECE 117,Vecto Certificate
Nettogewicht [kg] (gültig)	27,02
Taille de jante recommandée	6.00
Taille de jante autorisée	6.75
Pression maximale de l'air [bar]	8,60
Largeur du pneu [mm]	215
Diamètre extérieur du pneu [mm]	767
Stat. Rayon (SLR) [mm]	359
Circonférence de roulement [mm]	2260
Profondeur du profil [mm]	12,5

E-Ready

non

## Capacités de charge

Indice	Capacité de charge [kg]	Vitesse [km/h]	Position des essieux	Pression [bar]	Indice de charge
135 L	2180	120	Single	8,60	
133 L	2060	120	Twin	8,60	